



Hikvision Bala TURBOHD 5 Megapíxeles / Lente 2.8 mm (Gran Angular) / Exterior IP66 / IR EXIR 20 mts / TVI-AHD-CVI-CVBS / Policarbonato

Hikvision THC-B150-P, Cámara de seguridad IP, Alámbrico, Inglés, Techo/pared, Blanco, Bullet (shape)

SKU: THC-B150-P(2.8MM)(HILOOK STD)

Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Máxima resolución: **2560 x 1944 Píxeles**
- Total de megapíxeles: **5 MP**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC**
- Visión nocturna: **Si**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Wifi: **No**
- Ethernet: **No**
- Bluetooth: **No**
- Factor de forma: **Bala (forma)**
- Tipo de montaje: **Techo/pared**
- Color del producto: **Blanco**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Hikvision THC-B150-P. Tipo: Cámara de seguridad IP, Tecnología de conectividad: Alámbrico, Idiomas de soporte: Inglés. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bullet (shape). Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 85°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 63°. Tipo de sensor: CMOS. Intervalo de longitud focal: 2.8 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Modo día / noche: Si
Número de idiomas: 1
Idiomas de soporte: Inglés
Diseño
Factor de forma: Bala (forma)
Tipo de montaje: Techo/pared
Color del producto: Blanco

Material de la cubierta: **Plástico**

Funciones de protección: **Resistente al agua**

Código IP (International Protection): **IP66**

Resistente a la intemperie: **Si**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **85°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **63°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **110°**

Ángulo de inclinación: **0 - 180°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Balance de blancos: **ATW, Manual**

Velocidad de obturador: **1/25 - 1/50000 s**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Intervalo de longitud focal: **2.8 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **20 m**

Tipo de LED: **IR**

Vídeo

Máxima resolución: **2560 x 1944 Píxeles**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Señal analógica: **NTSC, PAL**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Espejo, Nitidez**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Red

Ethernet: **No**

Wifi: No
Bluetooth: No
Medios de almacenaje
HDD incorporado: No
Control de energía
Tipo de alimentación: CC
Consumo de energía (máx.): 4.3 W
Voltaje de salida CC: 12
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%
Peso y dimensiones
Ancho: 62 mm
Altura: 58 mm
Longitud: 165 mm
Peso: 150 g
Contenido del empaque
Número de cámaras: 1
Detalles técnicos
Interfaz de montaje del objetivo: M12

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/521987/hikvision-bala-turbohd-5-megapixeles-lente-28-mm-gran-angular-externo-ip66-ir-extr-20-mts-tvi-ahd-cvi-cvbs-policarbonato>