



## No Break APC E3SUPS15KFBS, Doble conversión (en línea), 15 kVA, 15000 W, 220 V, 40/70 Hz, 220 V

APC E3SUPS15KFBS, Doble conversión (en línea), 15 kVA, 15000 W, 220 V, 40/70 Hz, 220 V

SKU: E3SUPS15KFBS

### Información Técnica

Marca: **APC**

Color del producto: **Blanco**

Factor de forma: **Torre grande**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **220 V**

Frecuencia de entrada: **40/70 Hz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **15 kVA**

Potencia de salida: **15000 W**

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

### Aspectos destacados

APC E3SUPS15KFBS. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 15 kVA, Potencia de salida: 15000 W. Voltaje de la pila: 120 V. Factor de forma: Torre grande, Color del producto: Blanco, Tipo de control: Tocar. Ancho: 380 mm, Profundidad: 960 mm, Altura: 1400 mm

### Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>Doble conversión (en línea)</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>15 kVA</b>
Potencia de salida: <b>15000 W</b>
Voltaje de entrada de operación (máx.): <b>220 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>40/70 Hz</b>
Voltaje de operación de salida (min): <b>220 V</b>
Frecuencia de salida: <b>50/60 Hz</b>
Factor de cima: <b>3:3</b>
Modo ECO: <b>Si</b>
Nivel de ruido: <b>68 Db</b>
Funciones de protección de poder: <b>Sobrecarga, Cortocircuito</b>
Batería
Voltaje de la pila: <b>120 V</b>
Diseño
Factor de forma: <b>Torre grande</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Tipo de control: <b>Tocar</b>

Código IP (International Protection): **IP20**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 1499.92 m**

Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

#### Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **cTUVus, FCC part 15 class B, IEC 62040-2, IEC 62040-3, ISTA 2B, UL 1778 5th edition**

#### Contenido del empaque

Guía de instalación rápida: **Si**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **380 mm**

Profundidad: **960 mm**

Altura: **1400 mm**

Peso: **132 kg**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **800 mm**

Largo del paquete: **1200 mm**

Alto del paquete: **1595 mm**

Peso del paquete: **165 kg**

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/522132/no-break-apc-e3sup515kfb5-doble-conversion-en-linea-15-kva-15000-w-220-v-4070-hz-220-v>