



## No Break APC BR900MI, Línea interactiva, 0.9 kVA, 540 W, Seno, 176 V, 294 V

APC BR900MI, Línea interactiva, 0.9 kVA, 540 W, Seno, 176 V, 294 V

SKU: BR900MI

### Información Técnica

Marca: **APC**

Color del producto: **Negro**

Factor de forma: **Tower**

Voltaje de entrada de operación (min): **176 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **294 V**

Forma de onda: **Seno**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.9 kVA**

Potencia de salida: **540 W**

Topología UPS: **Línea interactiva**

### Aspectos destacados

APC BR900MI. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 0.9 kVA, Potencia de salida: 540 W. Tipo de salida AC: Acoplador C13, Conector: Acoplador C14, Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Duración de la batería (máx): 5 Año(s), Tiempo de recarga de la batería: 12 h. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Longitud de cable: 1.83 m. Ancho: 91 mm, Profundidad: 310 mm, Altura: 190 mm

### Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>Línea interactiva</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>0.9 kVA</b>
Potencia de salida: <b>540 W</b>
Forma de onda: <b>Seno</b>
Voltaje de entrada de operación (min): <b>176 V</b>
Voltaje de entrada de operación (máx.): <b>294 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>50/60 Hz</b>
Frecuencia de salida: <b>50/60 Hz</b>
Regulación automática de voltaje (AVR): <b>Si</b>
Máxima corriente: <b>10 A</b>
Tiempo de respuesta: <b>12 ms</b>
Modo ECO: <b>Si</b>
Nivel de ruido: <b>45 Db</b>
Protección de sobrecarga: <b>Si</b>
Funciones de protección de sobrecarga: <b>Red</b>

Alarma(s) audibles: **Si**

Modos de alarma audibles: **Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**

#### Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **Acoplador C13**

Conector: **Acoplador C14**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

#### Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Duración de la batería (máx): **5 Año(s)**

Tiempo de recarga de la batería: **12 h**

Batería hot-swap: **Si**

Prueba de baterías automática: **Si**

Arranque en frío: **Si**

#### Diseño

Factor de forma: **Tower**

Longitud de cable: **1.83 m**

Tipo de enfriamiento: **Pasivo**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Si**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

#### Certificados

Certificación: **A-tick, C-tick, CE, EAC, GS Mark, RCM, TISI**

#### Contenido del empaque

Cables incluidos: **Cable USB**

Manual: **Si**

**Sustentabilidad**Certificados de sustentabilidad: **Green Premium****Peso y dimensiones**Ancho: **91 mm**Profundidad: **310 mm**Altura: **190 mm**Peso: **7.1 kg****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **440 mm**Largo del paquete: **143 mm**Alto del paquete: **255 mm**Peso del paquete: **8 kg****Datos de logística**Código de Sistema de Armonización (SA): **85078000****Otras características**Voltaje nominal de salida: **230 V**Voltaje nominal de entrada: **230 V**Link: <https://www.mcashop.mx/producto/522543/no-break-apc-br900mi-linea-interactiva-09-kva-540-w-seno-176-v-294-v>