



ATLONA OMEGA 4K/UHD Placa de pared HDBaseT TX/RX para HDMI con USB

Atlona AT-OME-EX-WP-KIT-LT, 4096 x 2160 Píxeles, Transmisor y transceptor AV, 70 m, Alámbrico, Negro, Blanco, HDCP

SKU: AT-OME-EX-WP-KIT-LT

Información Técnica

Marca: **Atlona**

Tipo: **Transmisor y transceptor AV**

Máxima resolución: **4096 x 2160 Píxeles**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Aspectos destacados

Atlona AT-OME-EX-WP-KIT-LT. Tipo: Transmisor y transceptor AV, Máxima resolución: 4096 x 2160 Píxeles, Tipos de cable soportados: Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat7. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Tipo de conector USB: USB tipo A, USB Tipo B. Tipo de alimentación: USB, Consumo energético: 11.18 W. Ancho: 45.8 mm, Profundidad: 67 mm, Altura: 103.5 mm

Especificaciones

Características
Tipo: Transmisor y transceptor AV
Máxima resolución: 4096 x 2160 Píxeles
Tipos de cable soportados: Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat7
Distancia de transferencia máxima: 70 m
Indicadores LED: Si
Formato de vídeo soportado: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Formatos gráficos soportados: 2048 x 1080, 3840 x 2160, 4096 x 2160
Formatos de audio soportados: LPCM, PCM
HDCP: Si
Profundidad de color: 24 Bit
HDCP versión: 2.2
Color del producto: Negro, Blanco
Puertos e Interfaces
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Puertos de entrada RJ-45: 1
Puerto HDBaseT: Si
Entrada HDMI: 1
Versión HDMI: 2.0
Cantidad de puertos USB: 2

Tipo de conector USB: **USB tipo A, USB Tipo B**

Puertos de entrada RS-232: **1**

Control de energía

Tipo de alimentación: **USB**

Consumo energético: **11.18 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **45.8 mm**

Profundidad: **67 mm**

Altura: **103.5 mm**

Peso: **180 g**

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/523587/atlon-omega-4kuhd-placa-de-pared-hdbaset-trrx-para-hdmi-con-usb>