Hikvision Servidor de Administración / Intel Xeon SP / Windows Server 2019 / 2 U Rack / 32 GB RAM DDR4 DIMM / 4 Puertos RJ45 Gigabit / 1 TB SATA X 2 para S.O. / Fuente Redundante / Servidor para Multiples Marcas

Hikvision DS-VD22D-B/HW2(B), 2.1 GHz, 4110, 32 GB, DDR4-SDRAM, 1 TB, Bastidor (2U)

SKU: DS-VD22D-B/HW2(B)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**
Modelo del procesador: **4110**
Fabricante de procesador: **Intel**
Frecuencia del procesador: **2.1 GHz**
Familia de procesador: **Intel® Xeon®**
Tipo de unidad óptica: **No**
Capacidad total de almacenaje: **1 TB**
Compatibilidad con RAID: **Si**
Memoria interna máxima: **192 GB**
Tipo de memoria interna: **DDR4-SDRAM**
Memoria interna: **32 GB**
Fuente de alimentación: **495 W**
Tipo de chasis: **Bastidor (2U)**
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **4**

Aspectos destacados

Hikvision DS-VD22D-B/HW2(B). Familia de procesador: Intel® Xeon®, Frecuencia del procesador: 2.1 GHz, Modelo del procesador: 4110. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Interfaz del HDD: SATA III. Ethernet. Fuente de alimentación: 495 W. Tipo de chasis: Bastidor (2U)

Especificaciones

Procesador
Fabricante de procesador: **Intel**
Familia de procesador: **Intel® Xeon®**
Generación de procesadores: **Intel® Xeon® Escalable de 1ª generación**
Modelo del procesador: **4110**
Frecuencia del procesador: **2.1 GHz**
Frecuencia del procesador turbo: **3 GHz**
Núcleos del procesador: **8**
Caché del procesador: **11 MB**
Número de procesadores instalados: **1**
Ejecutar comando de deshabilitación: **Si**
Opciones integradas disponibles: **Si**

Procesador libre de conflicto: **Si**
Memoria
Memoria interna: **32 GB**
Tipo de memoria interna: **DDR4-SDRAM**
Ranuras de memoria: **24x DIMM**
ECC: **Si**
Memoria interna máxima: **192 GB**
Medios de almacenaje
Capacidad total de almacenaje: **1 TB**
Número de HDDs instalados: **1**
Capacidad del HDD: **1 TB**
Interfaz del HDD: **SATA III**
Velocidad de rotación del HDD: **7200 RPM**
Número de HDDs soportados: **8**
Compatibilidad con RAID: **Si**
Niveles RAID: **1**
Tipo de unidad óptica: **No**
Red
Ethernet: **Si**
Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **4**
Cantidad de puertos USB 2.0: **2**
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **3**
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **2**
Diseño
Tipo de chasis: **Bastidor (2U)**
Color del producto: **Negro, Gris**
Desempeño
Módulo de plataforma confiable (TPM): **Si**
Versión de Trusted Platform Module (TPM): **2.0**
Características especiales del procesador
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel: **Si**
Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d): **Si**
Tecnología Trusted Execution de Intel: **Si**

VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT): **Si**
Intel TSX-NI: **Si**
Intel® 64: **Si**
Tecnología Intel de Virtualización (VT-x): **Si**
Versión Intel TSX-NI: **1.00**
Control de energía
Fuente de alimentación: **495 W**
Número de fuentes de alimentación: **1**
Peso y dimensiones
Ancho: **482 mm**
Profundidad: **715.5 mm**
Altura: **86.8 mm**
Peso: **26.5 kg**
Ancho del paquete: **960 mm**
Largo del paquete: **610 mm**
Alto del paquete: **295 mm**
Peso del paquete: **35.1 kg**

Link: https://www.mcashop.mx/producto/524899/hikvision-servidor-de-administracion-intel-xeon-sp-windows-server-2019-2-u-rack-32-gb-ram-ddr4-dimm-4-puertos-rj45-gigabit-1-tb-sata-x-2-para-so-fuente-redundante-servidor-para-multiples-marcas

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.