



Hikvision B20 - Cámara Termográfica Portátil Dual / Lente Térmico 3.6 mm (256 × 192) / Lente Óptico / WiFi / IP54 / Hasta 6 Horas de Funcionamiento Continuo

Hikvision B20, Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays, 1600 x 1200 Píxeles, -20 - 550 °C, 37.2°, 50°, 16 GB

SKU: HM-TP52-3AQF/W-B20

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Pantalla incorporada: **Si**

Tipo de visualizador: **LCD**

Resolución de la pantalla: **240 x 320 Píxeles**

Diagonal de la pantalla: **8.13 cm (3.2")**

Color del producto: **Negro**

Tipo de sensor (módulo térmico): **Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays**

Aspectos destacados

Hikvision B20. Tipo de sensor (módulo térmico): Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays, Máxima resolución: 1600 x 1200 Píxeles, Rango de medición de la temperatura: -20 - 550 °C. Resolución del sensor (módulo térmico): 256 x 192 Píxeles, Distancia focal fija: 3.6 mm, Distancia más cercana de enfoque: 0.3 m. Color del producto: Negro, Tipo de visualizador: LCD, Diagonal de la pantalla: 8.13 cm (3.2"). Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Idiomas de soporte: Chino tradicional, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finlandés, Francés,..., Formatos de imagen soportados: BMP. Tipo de conector USB: USB Tipo C

Especificaciones

Desempeño
Tipo de sensor (módulo térmico): Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays
Máxima resolución: 1600 x 1200 Píxeles
Rango de medición de la temperatura: -20 - 550 °C
Campo de visión horizontal: 37.2°
Campo de visión vertical: 50°
Número-F (apertura relativa): 1
Capacidad de almacenamiento interno: 16 GB
Banda espectral infrarroja: 8 - 14 μm
Sensibilidad térmica (NETD): 40 mK
Resolución espacial (IFOV): 3.3 mRad
Tamaño de pixel: 0.012 x 0.012 mm
Frecuencia de la imagen: 25 Hz
Modos de imagen: Fusión, Óptico, Picture-in-Picture (PiP), Térmico
Tipo de imagen en imagen: Imagen térmica en imagen óptica
Tipo de fusión: Imagen térmica e imagen óptica

Precisión: **2 °C**

Precisión: **3.6 °F**

Modos de medida: **Punto central, Cold spot, Punto caliente, Apagado**

Alarma(s) audibles: **Si**

Configuración de la alarma de temperatura elevada: **Si**

Nivel/alcance: **Automático/Manual**

Sistema de lentes

Resolución del sensor (módulo térmico): **256 x 192 Píxeles**

Distancia focal fija: **3.6 mm**

Distancia más cercana de enfoque: **0.3 m**

Modos de enfoque: **Foco fijo**

Diseño

Color del producto: **Negro**

Pantalla incorporada: **Si**

Tipo de visualizador: **LCD**

Diagonal de la pantalla: **8.13 cm (3.2")**

Resolución de la pantalla: **240 x 320 Píxeles**

Compatible con montura de trípode: **Si**

Trípode hilo: **1/4-20"**

Código IP (International Protection): **IP54**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Prueba de caída: **200 cm**

Características

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Capacidad de memoria (imágenes): **90000**

Número de idiomas: **21**

Idiomas de soporte: **Chino tradicional, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finlandés, Francés, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Eslovaco, Sueco, Turco**

Formatos de imagen soportados: **BMP**

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Tipo de conector USB: **USB Tipo C**

Batería

Tecnología de batería: ión de litio
Tiempo de recarga de la batería: 3 h
Duración de la batería (máxima): 6 h
Batería recargable: Si
Control de energía
Fuente de carga: USB
Consumo energético: 1.8 W
Voltaje de salida: 3.7 V
Corriente de salida: 0.5 A
Peso y dimensiones
Ancho: 73.5 mm
Profundidad: 80.5 mm
Altura: 221.7 mm
Peso: 360 g
Contenido del empaque
Cargador de baterías incluido: Si
Correa de muñeca incluida: Si
Cables incluidos: USB
Guía de configuración rápida: Si

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/527683/hikvision-b20-camara-termografica-portatil-dual-lente-termico-36-mm-256-192-lente-optico-wifi-ip54-hasta-6-horas-de-funcionamiento-continuo>