



No Break Tripp Lite OMNIVS800 UPS Interactivo OmniVS de 120V, 800VA y 475W, torre, puerto USB, Línea interactiva, 0.8 kVA, 475 W, Seno, 89 V, 60 Hz

Tripp Lite OMNIVS800 UPS Interactivo OmniVS de 120V, 800VA y 475W, torre, puerto USB, Línea interactiva, 0.8 kVA, 475 W, Seno, 89 V, 60 Hz

SKU: OMNIVS800

Información Técnica

Marca: Tripp Lite

Color del producto: **Negro** Factor de forma: **Tower**

Voltaje de entrada de operación (min): 89 V

Forma de onda: Seno

Frecuencia de entrada: 60 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 0.8 kVA

Potencia de salida: 475 W

Topología UPS: Línea interactiva

Aspectos destacados

Tripp Lite OMNIVS800 UPS Interactivo OmniVS de 120V, 800VA y 475W, torre, puerto USB. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 0.8 kVA, Potencia de salida: 475 W. Tipo de salida AC: NEMA 5–15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 7 salidas AC. Tiempo típico de respaldo a carga completa: 3.5 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 11.5 min, Tiempo de recarga de la batería: 4.5 h. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Cloruro de polivinilo (PVC). Ancho: 133.4 mm, Profundidad: 190.5 mm, Altura: 273 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 0.8 kVA
Potencia de salida: 475 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (min): 89 V
Frecuencia de entrada: 60 Hz
Voltaje de operación de salida (máx.): 120 V
Regulación automática de voltaje (AVR): Si
Máxima corriente: 12 A
Índice de aumento de energía: 510 J
Número de fases de entrada: 1
Eficiencia: 97%
Filtro de ruido EMI/RFI: Si
Alarma(s) audibles: Si



Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5–15R**

Conector: NEMA 5-15P

Cantidad de salidas AC: 7 salidas AC

Cantidad de puertos USB 2.0: 1

Batería

Tiempo típico de respaldo a carga completa: 3.5 min

Tiempo típico de respaldo a media carga: 11.5 min

Tiempo de recarga de la batería: 4.5 h

Batería hot-swap: Si

Arranque en frío: Si

Diseño

Factor de forma: Tower

Material de la cubierta: Cloruro de polivinilo (PVC)

Longitud de cable: 1.8 m

Color del producto: Negro

Indicadores LED: Si

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -15 - 50 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Peso y dimensiones

Ancho: 133.4 mm

Profundidad: 190.5 mm

Altura: 273 mm

Peso: 6.92 kg

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 353.1 mm

Largo del paquete: 195.6 mm

Alto del paquete: 221 mm

Peso del paquete: 7.94 kg

Datos de logística

Largo de la caja principal: 424.2 mm

Longitud de la caja principal: 274.3 mm

Alto de la caja principal: 365.8 mm



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

Peso de la caja principal: 16.2 kg

Cantidad por caja principal: 2 pieza(s)

Funda principal externa GTN (EAN/UPC): 10037332120950

País de origen: China

Otras características

Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable): 0 - 95%

Peso (imperial): 9.62 kg (21.2 libras)

Link: https://www.mcashop.mx/producto/528378/no-break-tripp-lite-omnivs800-ups-interactivo-omnivs-de-120v-800va-y-475w-torre-puerto-usb-linea-interactiva-08-kva-475-w-seno-89-v-60-hz

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.