No Break Vica GAMMA 3K-220V, Doble conversión (en línea), 3 kVA, 2700 W, Onda sinusoidal pura, 120 V, 300 V

Vica GAMMA 3K-220V, Doble conversión (en línea), 3 kVA, 2700 W, Onda sinusoidal pura, 120 V, 300 V

SKU: GAMMA 3K-220V

Información Técnica

Marca: **Vica**
Color del producto: **Negro**
Factor de forma: **Mini Tower**
Voltaje de entrada de operación (min): **120 V**
Voltaje de entrada de operación (máx.): **300 V**
Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**
Frecuencia de entrada: **40/70 Hz**
Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**
Potencia de salida: **2700 W**
Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Aspectos destacados

Vica GAMMA 3K-220V. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA, Potencia de salida: 2700 W. Tipo de salida AC: NEMA 5–20R, Conector: NEMA L5-30P, Cantidad de salidas AC: 4 salidas AC. Capacidad de la batería: 9 Ah, Voltaje de la pila: 9 V, Tiempo de recarga de la batería: 4 h. Factor de forma: Mini Tower, Color del producto: Negro, Tipo de visualizador: LCD. Ancho: 190 mm, Profundidad: 421 mm, Altura: 318 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**
Potencia de salida: **2700 W**
Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**
Voltaje de entrada de operación (min): **120 V**
Voltaje de entrada de operación (máx.): **300 V**
Frecuencia de entrada: **40/70 Hz**
Voltaje de operación de salida (min): **208 V**
Voltaje de operación de salida (máx.): **240 V**
Frecuencia de salida: **50/60 Hz**
Tiempo de respuesta: **4 ms**
Factor de poder: **0.9**
Factor de cima: **3:1**
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: **NEMA 5–20R**

Conector:	**NEMA L5-30P**
Cantidad de salidas AC:	**4 salidas AC**
Puerto USB:	**Si**
Puerto - RS-232:	**1**
Batería	
Capacidad de la batería:	**9 Ah**
Voltaje de la pila:	**9 V**
Numero de baterías soportadas:	**6**
Tiempo de recarga de la batería:	**4 h**
Corriente de carga:	**1 A**
Diseño	
Factor de forma:	**Mini Tower**
Color del producto:	**Negro**
Tipo de visualizador:	**LCD**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**0 - 40 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**20 - 90%**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**190 mm**
Profundidad:	**421 mm**
Altura:	**318 mm**
Peso:	**27.6 kg**

Link: https://www.mcashop.mx/producto/528507/no-break-vica-gamma-3k-220v-doble-conversion-en-linea-3-kva-2700-w-onda-sinusoidal-pura-120-v-300-v

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.