Fanvil PA2S pasarela o controlador 10, 100 Mbit/s

Fanvil PA2S, Negro, Aluminio, Montaje de sobremesa/pared, Red, Estado, G.711a, G.711u, G.722, G.729A, G.729B, OPUS, SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) over UDP/TCP/TLS RTP/RTCP/SRTP STUN DHCP IPv6 PPPoE L2TP OpenVPN...

SKU: PA2S

Información Técnica

Marca: **Fanvil**

Aspectos destacados

Fanvil PA2S. Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Aluminio, Tipo de montaje: Montaje de sobremesa/pared. Codecs de voz: G.711a, G.711u, G.722, G.729A, G.729B, OPUS. Protocolos soportados: SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) over UDP/TCP/TLS RTP/RTCP/SRTP STUN DHCP IPv6 PPPoE L2TP OpenVPN.... Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Soporte VPN: L2TP / OpenVPN. Conectividad con auriculares: 3,5 mm, Micrófono: 3,5 mm, Conexión WAN: Ethernet (RJ-45)

Especificaciones

Diseño	
Color del producto:	**Negro**
Material de la cubierta:	**Aluminio**
Tipo de montaje:	**Montaje de sobremesa/pared**
Indicadores LED:	**Red, Estado**
Características	
Codecs de voz:	**G.711a, G.711u, G.722, G.729A, G.729B, OPUS**
Desempeño	
Panel de control:	**Si**
Protocolos	
Protocolos soportados:	**SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) over UDP/TCP/TLS RTP/RTCP/SRTP STUN DHCP IPv6 PPPoE L2TP OpenVPN SNTP FTP/TFTP HTTP/HTTPS TR-069**
Red	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos:	**10,100 Mbit/s**
Bidireccional completo (Full duplex):	**Si**
Soporte VPN:	**L2TP / OpenVPN**
Seguridad	
Soporte VLAN:	**Si**
Puertos e Interfaces	
Conectividad con auriculares:	**3,5 mm**

Micrófono:	**3,5 mm**
Puertos Ethernet LAN (RJ-45):	**2**
Conexión WAN:	**Ethernet (RJ-45)**
Características de administración	
Administración basada en web:	**Si**
Botón de restaurar:	**Si**
Syslog:	**Si**
Multidifusión, soporte:	**Si**
Control de energía	
Energía sobre Ethernet (PoE):	**Si**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**113 mm**
Profundidad:	**28 mm**
Altura:	**83 mm**
Empaquetado de datos	
Ancho del paquete:	**147 mm**
Largo del paquete:	**58 mm**
Alto del paquete:	**114 mm**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**-30 - 60 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-30 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**10 - 95%**

Link: https://www.mcashop.mx/producto/529405/fanvil-pa2s-pasarela-o-controlador-10-100-mbits

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.