



Hikvision NVR 12 Megapixel (4K) / 16 canales IP / AcuSense (Evita Falsas Alarmas) / Reconocimiento Facial / 2 Bahías de Disco Duro / HDMI en 4K / Sin Puertos PoE+ / Alarmas I/O

Hikvision DS-7616NXI-K2, 16 canales, 3840 x 2160 Pixeles, 16 canales, 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF, AAC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, G.726, H.264, H.264+, H.265, H.265+

SKU: DS-7616NXI-K2

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Canales de entrada de vídeo: **16 canales**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**

Capacidad máxima de almacenaje: **20 TB**

Interfaz del HDD: **SATA**

Capacidad del HDD: **10 TB**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Wifi: **No**

Aspectos destacados

Hikvision DS-7616NXI-K2. Canales de entrada de vídeo: 16 canales, Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles, Número de canales reproducidos simultáneamente: 16 canales. Capacidad del HDD: 10 TB, Capacidad máxima de almacenaje: 20 TB, Interfaz del HDD: SATA. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Protocolos de red compatibles: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP,.... Capacidad del rack: 1U, Color del producto: Negro. Consumo energético: 15 W, Corriente de salida: 3.3 A, Voltaje de salida: 12 V

Especificaciones

Desempeño
Canales de entrada de vídeo: 16 canales
Canales de entrada de alarma: 4
Canales de salida de alarma: 1
Número de canales reproducidos simultáneamente: 16 canales
Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles
Resoluciones soportadas: 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Formatos de audio soportados: AAC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, G.726
Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.264+, H.265, H.265+
Velocidad máxima de cuadro: 30 fps
Ancho de banda de entrada: 160 Mbit/s
Ancho de banda de salida: 160 Mbit/s
Detector de rostro: Si
Características de LAN inalámbrico
Wifi: No

Disco duroCapacidad del HDD: **10 TB**Número de HDDs soportados: **2**Capacidad máxima de almacenaje: **20 TB**Interfaz del HDD: **SATA****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**Salida HDMI: **Si**Número de puertos HDMI: **1**Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**Cantidad de puertos USB 2.0: **2**Entradas RCA de sonido: **1**Salidas RCA de sonido: **1**Cantidad de puertos SATA internos: **2**Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS****Características**Montaje en rack: **Si**Capacidad del rack: **1U**Color del producto: **Negro****Exhibición**Pantalla incorporada: **No****Control de energía**Consumo energético: **15 W**Corriente de salida: **3.3 A**Voltaje de salida: **12 V****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%****Detalles técnicos**Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)****Peso y dimensiones**Ancho: **385 mm**

Profundidad: 315 mm
Altura: 52 mm
Peso: 1 kg

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/530703/hikvision-nvr-12-megapixel-4k-16-canales-ip-acusense-evita-falsas-alarmas-reconocimiento-facial-2-bahias-de-disco-duro-hdmi-en-4k-sin-puertos-poe-alarmas-io>