



ALTA LABS Punto de Acceso Wi-Fi 6 de 6.3 Gbps para 350 Usuarios / MU-MIMO 4X4 / Adopción Fácil por Bluetooth / Para Interior / Montaje Rápido QuickMount™ para Techo o Pared / DPI para Bloqueo de Aplicaciones / Compatible con la Plataforma

Alta Labs AP6 PRO, 2.4 GHz, 5 GHz, 6300 Mbit/s, WPA-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-PSK, 100,1000 Mbit/s

SKU: AP6 PRO

Información Técnica

Marca: **Alta Labs**

Tipo de antena: **Interno**

Algoritmos de seguridad: **WPA-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-PSK**

Rango máximo de transferencia de datos: **6300 Mbit/s**

2.4 GHz: **Si**

5 GHz: **Si**

6 GHz: **No**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Color del producto: **Blanco**

Ubicación: **Techo, Pared**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Aspectos destacados

Alta Labs AP6 PRO. 2.4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 6300 Mbit/s. Algoritmos de seguridad: WPA-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-PSK. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 100,1000 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco. Consumo de energía (máx.): 25 W

Especificaciones

Características
2.4 GHz: Si
5 GHz: Si
6 GHz: No
Rango máximo de transferencia de datos: 6300 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz): 573 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): 5800 Mbit/s
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 100,1000 Mbit/s
Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.1Q
Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X)
Bluetooth: Si
MIMO: Si

Tipo MIMO: **Multi User MIMO**Método de espectro disperso: **OFDMA**Ajustar las características del modo AP: **802.11k & 802.11v smart roaming**Wifi en itinerancia: **Si**Itinerancia rápida: **Si**Soporte VLAN: **Si**Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**Formación de rayos: **Si****Seguridad**Algoritmos de seguridad: **WPA-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-PSK**Características del conjunto de servicios de identificación (SSID): **Multiple SSIDs, Transmisión SSID****Características de administración**Interfaz de línea de comandos (CLI): **No****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**Cantidad de puertos RJ-45 internos: **1**Conexión WAN: **Ethernet (RJ-45)****Control de energía**Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**Rango de voltaje DC: **42.5 - 57 V**Consumo de energía (máx.): **25 W****Diseño**Ubicación: **Techo, Pared**Color del producto: **Blanco**Material de la cubierta: **Policarbonato (PC)**Código IP (International Protection): **IP54**Botón de restaurar: **Si**Indicadores LED: **Si****Antena**Tipo de antena: **Interno**Tipo de dirección de la antena: **Omni-direccional**Ganancia de la antena (máx.): **4.3 dBi****Desempeño**Procesador incorporado: **Si****Certificados**

Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)**

Peso y dimensiones

Ancho: **125 mm**

Profundidad: **190 mm**

Altura: **32 mm**

Peso: **400 g**

Contenido del empaque

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Adaptador PoE incluido: **No**

Kit de montaje: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/533239/alta-labs-punto-de-acceso-wi-fi-6-de-63-gbps-para-350-usuarios-mu-mimo-4x4-adopcion-facil-por-bluetooth-para-interior-montaje-rapido-quickmount-para-techo-o-pared-dpi-para-bloqueo-de-aplicaciones-compatible-con-la-plataforma>