



## ZKTeco SpeedFace-V4L AC, Terminal de reconocimiento facial

ZKTeco SpeedFace-V4L AC, Terminal de reconocimiento facial

SKU: SpeedFace-V4L AC

### Información Técnica

Marca: **ZKTeco**

Tipo: **Terminal de reconocimiento facial**

### Aspectos destacados

ZKTeco SpeedFace-V4L AC. Diagonal de la pantalla: 10.2 cm (4"), Forma de la pantalla: Plana. Total de megapíxeles: 2 MP. Sistema operativo instalado: Linux, Unidad de almacenamiento: Flash, Capacidad de almacenamiento interno: 512 GB. Voltaje de entrada: 12 V, Corriente de entrada: 3 A. Ancho: 72.9 mm, Profundidad: 23 mm, Altura: 157.9 mm

### Especificaciones

<b>Detalles técnicos</b>
Tipo: <b>Terminal de reconocimiento facial</b>
Capacidad facial: <b>800</b>
Duración del reconocimiento facial: <b>1 s</b>
Capacidad de eventos: <b>150000</b>
Botón de salida: <b>Si</b>
Control de bloqueo: <b>Si</b>
Color del producto: <b>Negro, Plata</b>
<b>Exhibición</b>
Diagonal de la pantalla: <b>10.2 cm (4")</b>
Forma de la pantalla: <b>Plana</b>
Pantalla táctil: <b>Si</b>
<b>Cámara fotográfica</b>
Total de megapíxeles: <b>2 MP</b>
<b>Desempeño</b>
Sistema operativo instalado: <b>Linux</b>
Procesador incorporado: <b>Si</b>
Unidad de almacenamiento: <b>Flash</b>
Capacidad de almacenamiento interno: <b>512 GB</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>

Puertos RS-485: **1**

Puerto USB: **Si**

Alarma de entrada / salida: **Si**

Control de energía

Voltaje de entrada: **12 V**

Corriente de entrada: **3 A**

Peso y dimensiones

Ancho: **72.9 mm**

Profundidad: **23 mm**

Altura: **157.9 mm**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **850 g**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/534058/zkteco-speedface-v4l-ac-terminal-de-reconocimiento-facial>