



ZKTeco FBL320, Negro, Acero inoxidable, Torniquete óptico de brazo articulado, Acrílico, 35 personas(s), 100 - 240 V, -20 - 70 °C

ZKTeco FBL320, Negro, Acero inoxidable, Torniquete óptico de brazo articulado, Acrílico, 35 personas(s), 100 - 240 V, -20 - 70 °C

SKU: FBL320

### Información Técnica

Marca: **ZKTeco**

Tipo: **Torniquete óptico de brazo articulado**

Color del producto: **Negro, Acero inoxidable**

### Aspectos destacados

ZKTeco FBL320. Color del producto: Negro, Acero inoxidable, Tipo: Torniquete óptico de brazo articulado, Material de barrera: Acrílico. Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V. Ancho: 300 mm, Profundidad: 1400 mm, Altura: 980 mm

### Especificaciones

<b>Características</b>
Color del producto: <b>Negro, Acero inoxidable</b>
Tipo: <b>Torniquete óptico de brazo articulado</b>
Material de barrera: <b>Acrílico</b>
Velocidad de paso (personas por minuto): <b>35 personas(s)</b>
Adecuado para usarse en interiores: <b>Si</b>
Adecuado para uso en exteriores: <b>Si</b>
Liberación de la puerta de emergencia: <b>Si</b>
Ciclos promedio entre fallos (MCBF): <b>2000000</b>
<b>Control de energía</b>
Voltaje de entrada AC: <b>100 - 240 V</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-20 - 70 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>5 - 95%</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Ancho: <b>300 mm</b>
Profundidad: <b>1400 mm</b>
Altura: <b>980 mm</b>

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/534071/zkteco-fbl320-negro-acero-inoxidable-torniquete-optico-de-brazo-articulado-acrilico-35-personass-100-240-v-20-70-c>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.