



Switch Dahua Technology Aggregation DH-S5500-48GT4XF-E, Gestionado, L2+, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Montaje en rack

Dahua Technology Aggregation DH-S5500-48GT4XF-E, Gestionado, L2+, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Montaje en rack

SKU: DH-S5500-48GT4XF-E

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Soporte 10G: **Si**

Montaje en rack: **Si**

Apilable: **Si**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Capacidad de conmutación: **336 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **48**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Aspectos destacados

Dahua Technology Aggregation DH-S5500-48GT4XF-E. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2+. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 48. Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 336 Gbit/s. Montaje en rack

Especificaciones

Características de administración
Tipo de interruptor: Gestionado
Capa del interruptor: L2+
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Administración basada en web: Si
Registro de eventos en sistema: Si
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 48
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Cantidad de ranuras del módulo SFP: 4
Red
Soporte 10G: Si
Espejeo de puertos: Si
Ruteo de IP: Si
Ruteo de entradas: 1024

Adición de vínculos: **Si**Soporte VLAN: **Si**Funciones de LAN virtual: **MAC address-based VLAN, Multicast VLAN, Port-based VLAN, Protocol-based VLAN, Voice VLAN**Número de VLANs: **4094****Transmisión de datos**Capacidad de conmutación: **336 Gbit/s**Rango de reenvío: **132 Mpps**Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**Soporte Jumbo Frames: **Si**Marcos jumbo: **10000****Seguridad**Funciones DHCP: **DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping**Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**Entradas IPv4 de Lista de control de acceso (ACL): **1024**Entradas IPv6 de Lista de control de acceso (ACL): **512****Funciones de multidifusión**Multidifusión, soporte: **Si****Protocolos**Protocolos de gestión: **STP, RSTP, MSTP, PVST****Diseño**Montaje en rack: **Si**Apilable: **Si**Color del producto: **Negro****Control de energía**Fuente de energía: **Corriente alterna**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**Consumo energético: **19 W**Consumo de energía (máx.): **44 W****Alimentación a través de Ethernet (PoE)**Energía sobre Ethernet (PoE): **No****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 45 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Peso y dimensionesAncho: **440 mm**Profundidad: **230 mm**Altura: **43.6 mm**Peso: **3.5 kg****Contenido del empaque**Guía de configuración rápida: **Si****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **540 mm**Largo del paquete: **340 mm**Alto del paquete: **90 mm**Peso del paquete: **4.4 kg**Link: <https://www.mcashop.mx/producto/534257/switch-dahua-technology-aggregation-dh-s5500-48gt4xf-e-gestionado-l2-gigabit-ethernet-101001000-montaje-en-rack>