



Cisco Meraki CW9166I, 3400 Mbit/s, 100,1000,2500,5000 Mbit/s, Multi User MIMO, Tagged VLAN, WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3, Techo

Cisco Meraki CW9166I, 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, 3400 Mbit/s, WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3, 100,1000,2500,5000 Mbit/s

SKU: CW9166I-ROW

Información Técnica

Marca: **Cisco**

Tipo de antena: **Interno**

Algoritmos de seguridad: **WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3**

Rango máximo de transferencia de datos: **3400 Mbit/s**

2.4 GHz: **Si**

5 GHz: **Si**

6 GHz: **Si**

Color del producto: **Blanco**

Ubicación: **Techo**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Aspectos destacados

Cisco Meraki CW9166I. 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 3400 Mbit/s. Algoritmos de seguridad: WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 100,1000,2500,5000 Mbit/s. Color del producto: Blanco

Especificaciones

Características
2.4 GHz: Si
5 GHz: Si
6 GHz: Si
Rango máximo de transferencia de datos: 3400 Mbit/s
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 100,1000,2500,5000 Mbit/s
Bluetooth: Si
Versión de Bluetooth: 5.1
Baja Energía Bluetooth (BLE): Si
MIMO: Si
Tipo MIMO: Multi User MIMO
Soporte VLAN: Si
Funciones de LAN virtual: Tagged VLAN
Radio máximo de combinación (MRC): Si
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Diseño

Ubicación: **Techo**

Color del producto: **Blanco**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**

Botón de restaurar: **Si**

Indicadores LED: **Si**

Antena

Tipo de antena: **Interno**

Peso y dimensiones

Ancho: **241.3 mm**

Profundidad: **241.3 mm**

Altura: **56.9 mm**

Peso: **1.6 kg**

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 70 °C**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/535433/cisco-meraki-cw9166i-3400-mbits-100100025005000-mbits-multi-user-mimo-tagged-vlan-wep-wpa-wpa2-enterprise-wpa2-psk-wpa3-techo>