Fuente de Poder ASUS TUF-GAMING-750G, 750 W, 100 - 240 V, 130 W, 744 W, 130 W, 9.6 W

ASUS TUF-GAMING-750G, 750 W, 100 - 240 V, Activo, 130 W, 744 W, 130 W

SKU: 90YE00S3-B0ZA00

Información Técnica

Marca: **Asus**
Certificación 80 PLUS: **80 PLUS Gold**
Utilizar con: **PC**
Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): **ATX**
Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex): **4**
Alimentador de energía para tarjeta madre: **20+4 pin ATX**
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**
Potencia total: **750 W**

Aspectos destacados

ASUS TUF-GAMING-750G. Potencia total: 750 W, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Corrección del factor de potencia tipo (PFC): Activo. Alimentador de energía para tarjeta madre: 20+4 pin ATX, Longitud del cable de alimentación de la placa base: 61 cm, Longitud del cable de alimentación SATA: 120,400 mm. Utilizar con: PC, Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): ATX, Certificación 80 PLUS: 80 PLUS Gold. Color del producto: Negro, Tipo de enfriamiento: Activo, Diámetro de ventilador: 13.5 cm. Cables incluidos: Corriente alterna, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA

Especificaciones

Control de energía
Potencia total: **750 W**
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**
Corrección del factor de potencia tipo (PFC): **Activo**
Potencia combinada (3,3 V): **130 W**
Potencia combinada (+12 V): **744 W**
Potencia combinada (+5 V): **130 W**
Potencia combinada (-12V): **9.6 W**
Potencia combinada (+5 VSB): **15 W**
Corriente máxima de salida (+3.3V): **25 A**
Corriente máxima de salida (+12V): **62 A**
Corriente máxima de salida (+5V): **25 A**
Corriente máxima de salida (-12V): **0.8 A**
Corriente máxima de salida (+5Vsb): **3 A**
Eficiencia: **92%**
Funciones de protección de poder: **Sobrecorriente, Sobretensión, Sobrevoltaje, Cortocircuito, Bajo voltaje**
Puertos e Interfaces

Alimentador de energía para tarjeta madre:	**20+4 pin ATX**
Longitud del cable de alimentación de la placa base:	**61 cm**
Número de conectores de energía SATA:	**5**
Longitud del cable de alimentación SATA:	**120,400 mm**
Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex):	**4**
Longitud del cable de alimentación periférico (Molex):	**150,400 mm**
Conectores de poder PCI Express (8 pin):	**3**
Conectores de alimentación PCI Express (16 pines):	**1**
CPU conector de alimentación (4 +4 pines):	**Si**
Longitud del cable de alimentación CPU:	**65 cm**
Conector de poder ATX (20 + 4 pin):	**Si**
Tipo de cableado:	**Totalmente modular**

Desempeño

Certificación 80 PLUS:	**80 PLUS Gold**
Utilizar con:	**PC**
Factor de forma de fuente de alimentación (PSU):	**ATX**
Versión ATX:	**3.0**
Tecnología de rodamientos:	**Rodamiento de bolas**
Tiempo medio entre fallos:	**170000 h**

Diseño

Color del producto:	**Negro**
Tipo de enfriamiento:	**Activo**
Diámetro de ventilador:	**13.5 cm**
Número de ventiladores:	**1 Ventilador(es)**
Iluminación:	**No**
Interruptor de encendido/apagado integrado:	**Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**0 - 105 °C**

Contenido del empaque

Cables incluidos:	**Corriente alterna, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA**
Brida(s) de cable incluida(s):	**Si**

Certificados

Certificados de cumplimiento:	**RoHS**

Peso y dimensiones

Ancho:	**150 mm**

Profundidad: **150 mm**
Altura: **86 mm**
Peso: **2.38 kg**
Detalles técnicos
Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**
Datos de logística
Periodo de garantía: **10 Año(s)**

Link: https://www.mcashop.mx/producto/535453/fuente-de-poder-asus-tuf-gaming-750g-750-w-100-240-v-130-w-744-w-130-w-96-w

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.