



Hikvision [Dual Light + ColorVu] Bala TURBOHD 2 Megapixel (1080p) / Lente 2.8 mm / 20 mts IR + 20 mts Luz Blanca / Gran Angular 105° / Exterior IP67 / Micrófono Integrado / dWDR / 4 Tecnologías

Hikvision DS-2CE10DF0T-LFS(2.8mm), Cámara de seguridad CCTV, Exterior, Alámbrico, Inglés, Techo/pared, Blanco

SKU: DS-2CE10DF0T-LFS(2.8MM)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **1**

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **CC**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**

Wifi: **No**

Ethernet: **No**

Bluetooth: **No**

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Hikvision DS-2CE10DF0T-LFS(2.8mm). Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bullet (shape). Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 105°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 56°. Tipo de sensor: CMOS. Distancia focal fija: 2.8 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad CCTV
Colocación compatible: Exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Modo día / noche: Si
Luz integrada: Si
Número de idiomas: 1
Idiomas de soporte: Inglés
Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Metal, Plástico**

Código IP (International Protection): **IP67**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **105°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **56°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **126°**

Ángulo de inclinación: **0 - 90°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Balance de blancos: **Auto, Manual**

Velocidad de obturador: **1/25 - 1/50000 s**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Apertura máxima: **1**

Distancia focal fija: **2.8 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **20 m**

Distancia de visión nocturna en B/N: **20 m**

Tipo de LED: **IR**

Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Señal analógica: **NTSC, PAL**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Nitidez**

Compensación de contraluz (BLC): Si
Compensación de luces altas (HLC): Si
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): Si
Audio
Micrófono incorporado: Si
Red
Ethernet: No
Wifi: No
Bluetooth: No
Medios de almacenaje
HDD incorporado: No
Puertos e Interfaces
puertos de salida BNC: 1
Control de energía
Tipo de alimentación: CC
Consumo de energía (máx.): 2.9 W
Voltaje de salida CC: 12
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%
Peso y dimensiones
Ancho: 68.4 mm
Altura: 65.2 mm
Longitud: 161.1 mm
Peso: 395 g
Contenido del empaque
Número de cámaras: 1
Detalles técnicos
Interfaz de montaje del objetivo: M12

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/536014/hikvision-dual-light-colorvu-bala-turbohd-2-megapixel-1080p-lente-28-mm-20-mts-ir-20-mts-luz-blanca-gran-angular-105-exterior-ip67-microfono-integrado-dwdr-4-tecnologias>