# Hikvision Domo IP 8 Megapixel / Lente Mot. 2.8 a 12 mm / DARKFIGHTER / WDR 120 dB / IK10 / 30 mts IR / Conteo Facial / Detección Facial / Interior / PoE / Búsqueda por Atributos / Micrófono Integrado / Micro SD

Hikvision IDS-2CD7186G0-IZS(2.8-12MM)(D), Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Multi, 120 Db, FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN...

SKU: IDS-2CD7186G0-IZS(2.8-12MM)(D)

## Información Técnica

Marca: **Hikvision**
Tipo de sensor: **CMOS**
Número de lentes: **1**
Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**
Total de megapixeles: **8 MP**
HDD incorporado: **No**
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Visión nocturna: **Si**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Colocación compatible: **Exterior**
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Wifi: **No**
Ethernet: **Si**
Bluetooth: **No**
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo/pared**
Color del producto: **Blanco**
Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

Hikvision IDS-2CD7186G0-IZS(2.8-12MM)(D). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de rotación: 355°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 112.3 - 41.2°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 58 - 23.1°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8"). Distancia de detección: 216 m, Distancia de observación: 85.7 m, Distancia de reconocimiento: 43.2 m

## Especificaciones

| Desempeño |
|---|
| Tipo: **Cámara de seguridad IP** |
| Colocación compatible: **Exterior** |
| Tecnología de conectividad: **Alámbrico** |
| Amplio rango dinámico (WDR): **Si** |
| Modo día / noche: **Si** |
| Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si** |
| Alarma de entrada / salida: **Si** |

| |
|---|
| Número de idiomas: **33** |
| Idiomas de soporte: **Multi** |
| Rango dinámico: **120 Db** |
| Certificación: **FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 7); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015); UL (UL 62368-1); CB (IEC 62368-1:2014+A11); CE-LVD (EN 62368-1:2014/A11:2017); BIS (** |
| **Diseño** |
| Factor de forma: **Domo** |
| Tipo de montaje: **Techo/pared** |
| Color del producto: **Blanco** |
| Material de la cubierta: **Metal** |
| Código IP (International Protection): **IP67** |
| Código IK: **IK10** |
| **Cámara fotográfica** |
| Control de desplazamiento de la cámara: **Si** |
| Control de inclinación de la cámara: **Si** |
| Iluminación mínima: **0 Lux** |
| Ángulo de rotación: **355°** |
| Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **112.3 - 41.2°** |
| Ángulo de visión del objetivo, vertical: **58 - 23.1°** |
| Ángulo de visión de la lente, diagonal: **137.3 - 47.3°** |
| Ángulo de inclinación: **0 - 75°** |
| Rango de paneo: **0 - 355°** |
| Velocidad de obturador: **1 - 1/100000 s** |
| **Sensor de la imagen** |
| Número de sensores: **1** |
| Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")** |
| Escaneado progresivo: **Si** |
| Tipo de sensor: **CMOS** |
| **Sistema de lentes** |
| Número de lentes: **1** |
| Distancia de detección: **216 m** |
| Distancia de observación: **85.7 m** |
| Distancia de reconocimiento: **43.2 m** |
| Intervalo de longitud focal: **2.8 - 12 mm** |
| Autoenfoque: **Si** |

| |
|---|
| Enfoque: **Motorizado/Manual** |
| Distancia de identificación: **21.6 m** |
| Distancia focal fija: **1.2 mm** |
| **Visión nocturna** |
| Visión nocturna: **Si** |
| Distancia de visión nocturna: **40 m** |
| Tipo de LED: **IR** |
| Longitud de onda infraroja: **850 nm** |
| **Vídeo** |
| Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles** |
| Total de megapixeles: **8 MP** |
| Formatos de compresión de video: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG** |
| Formatos gráficos soportados: **640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3072 x 1728, 3840 x 2160** |
| Velocidad de cuadro: **30 fps** |
| Emisión de vídeo: **Si** |
| Reducción de ruido: **Si** |
| Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D** |
| Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez** |
| Enmascaramiento de privacidad: **Si** |
| Estabilizador de imagen: **Si** |
| Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)** |
| Rango de bits: **32 Kbps - 16 Mbps** |
| Compensación de contraluz (BLC): **Si** |
| Compensación de luces altas (HLC): **Si** |
| Codificación de regiones de interés (ROI): **Si** |
| **Audio** |
| Codecs de voz: **G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM** |
| Rango de velocidad de bits: **8 - 320 Kbit/s** |
| Frecuencias de muestreo: **8 - 48 kHz** |
| **Red** |
| Ethernet: **Si** |
| Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet** |
| Estándares de red: **IEEE 802.1x, IEEE 802.3at** |
| Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SRTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP,UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS** |

| |
|---|
| Wifi: **No** |
| Bluetooth: **No** |
| Número de usuarios: **32 usuario(s)** |
| Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario** |
| Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si** |
| Interoperabilidad con el cliente: **iVMS-4200, Hik-Connect** |
| Vista viva: **Si** |
| Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **20 canales** |
| **Medios de almacenaje** |
| HDD incorporado: **No** |
| Lector de tarjeta integrado: **Si** |
| Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC** |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB** |
| **Puertos e Interfaces** |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1** |
| Puertos RS-485: **1** |
| Salida de video compuesto: **1** |
| **Seguridad** |
| Canales de entrada de alarma: **2** |
| Canales de salida de alarma: **2** |
| Protección mediante contraseña: **Si** |
| Detección de movimiento en video: **Si** |
| Filtro de dirección IP: **Si** |
| Algoritmos de seguridad: **EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS** |
| Cifrado HTTPS: **Si** |
| Protección de privacidad: **Si** |
| Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Línea de cruce, Desenfocado, Detección de rostros, Detección humana, Intromisión, Detección de entrada en área, Region exiting detection, Cambio de escena, Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)** |
| Latido: **Si** |
| Espejo: **Si** |
| Marca de agua digital: **Si** |
| Reposición automática de la red (ANR): **Si** |
| **Características de administración** |
| Administración basada en web: **Si** |
| Botón de restaurar: **Si** |

| |
|---|
| Análisis de comportamiento: **Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de remoción de objetos, Detección de entrada en área, Region exiting detection, detección de maletas abandonadas** |
| **Control de energía** |
| Tipo de alimentación: **CC, PoE** |
| Consumo de energía (máx.): **11.43 W** |
| Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **11.92 W** |
| Voltaje de salida CC: **12, 24** |
| Corriente de salida CC: **0.97 A** |
| **Condiciones ambientales** |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C** |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C** |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%** |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%** |
| **Peso y dimensiones** |
| Altura: **114.1 mm** |
| Diámetro: **14.4 cm** |
| Peso: **990 g** |
| **Empaquetado de datos** |
| Ancho del paquete: **244 mm** |
| Largo del paquete: **174 mm** |
| Alto del paquete: **173 mm** |
| Peso del paquete: **1.43 kg** |
| **Contenido del empaque** |
| Número de cámaras: **1** |
| **Otras características** |
| Puertos de entrada y salida (E/S): **line In, line Out** |

Link: https://www.mcashop.mx/producto/536027/hikvision-domo-ip-8-megapixel-lente-mot-28-a-12-mm-darkfighter-wdr-120-db-ik10-30-mts-ir-conteo-facial-deteccion-facial-interior-poe-busqueda-por-atributos-microfono-integrado-micro-sd

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.