PLANET Switch Administrable Capa 3, 12 Puertos SFP+ 10G BASE-X, 1 Puerto de Consola RJ45.

PLANET XGS-6311-12X, Gestionado, L3, Bidireccional completo (Full duplex), Montaje en rack, 1U

SKU: XGS-6311-12X

Información Técnica

Marca: **PLANET**
Soporte 10G: **Si**
Montaje en rack: **Si**
Capacidad de conmutación: **240 Gbit/s**
Tabla de direcciones MAC: **32000 entradas**
Tipo de interruptor: **Gestionado**
Número de módulos SFP+ instalados: **12**

Aspectos destacados

PLANET XGS-6311-12X. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L3. Número de módulos SFP+ instalados: 12. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 32000 entradas, Capacidad de conmutación: 240 Gbit/s. Montaje en rack, Factor de forma: 1U

Especificaciones

Características de administración
Tipo de interruptor: **Gestionado**
Capa del interruptor: **L3**
Administración basada en web: **Si**
Clasificación del tráfico: **Si**
Registro de eventos en sistema: **Si**
Puertos e Interfaces
Número de módulos SFP+ instalados: **12**
Red
Soporte 10G: **Si**
Espejeo de puertos: **Si**
Bidireccional completo (Full duplex): **Si**
Medio dúplex: **Si**
Soporte de control de flujo: **Si**
Adición de vínculos: **Si**
Control de transmisión de tormentas: **Si**
Protocolo de árbol de expansión: **Si**
Soporte para auto-aprendizaje de dirección MAC: **Si**

Soporte para auto-envejecimiento de dirección MAC:	**Si**
Soporte VLAN:	**Si**
Transmisión de datos	
Capacidad de conmutación:	**240 Gbit/s**
Rendimiento:	**178.56 Mpps**
Tabla de direcciones MAC:	**32000 entradas**
Guardar y remitir:	**Si**
Soporte Jumbo Frames:	**Si**
Marcos jumbo:	**12000**
Memoria intermedia de paquetes:	**16 MB**
Seguridad	
Soporte SSH/SSL:	**Si**
Puerto vinculante IP-MAC:	**Si**
Diseño	
Montaje en rack:	**Si**
Factor de forma:	**1U**
Color del producto:	**Azul**
Indicadores LED:	**Actividad, Enlace, Corriente, Sistema**
Número de ventiladores:	**2 Ventilador(es)**
Control de energía	
Voltaje de entrada AC:	**100 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC:	**50/60 Hz**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**0 - 50 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-10 - 70 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**5 - 90%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:	**5 - 90%**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**330 mm**
Profundidad:	**230 mm**
Altura:	**43.6 mm**
Peso:	**1.99 kg**
Certificados	
Certificación:	**FCC Part 15 Class A, CE**

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.