HIKVISION Cubo IP Dual / Térmica 3.1 mm (160 x 120) / 2ºC de Precisión / Óptico 1.29 mm (2 Megapixel) / PoE / Termométrica / Ideal para Sites o Lugares Pequeños

Hikvision DS-2TD3017T-3/V, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, 40 mK, Techo/pared, Negro

SKU: DS-2TD3017T-3/V

Información Técnica

Marca: **Hikvision**
Tipo de sensor: **CMOS**
Máxima resolución: **1600 x 1200 Pixeles**
HDD incorporado: **Si**
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Colocación compatible: **Exterior**
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Factor de forma: **Cubo**
Tipo de montaje: **Techo/pared**
Color del producto: **Negro**
Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Hikvision DS-2TD3017T-3/V. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Negro, Factor de forma: Cubo. Iluminación mínima: 0.04 Lux, Ángulo del campo de visión (FOV) (módulo térmico): 50 x 37.2°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 5 mm (1 / 5"), Tipo de sensor (módulo térmico): Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays. Zoom digital: 4x, Longitud focal fija (módulo térmico): 3.1 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Módulo térmico: **Si**
Alarma de entrada / salida: **Si**
Sensibilidad térmica (NETD): **40 mK**
Diseño
Factor de forma: **Cubo**
Tipo de montaje: **Techo/pared**
Color del producto: **Negro**
Código IP (International Protection): **IP67**
Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0.04 Lux**

Ángulo del campo de visión (FOV) (módulo térmico): **50 x 37.2°**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 5 mm (1 / 5")**

Tipo de sensor (módulo térmico): **Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays**

Resolución efectiva del sensor (módulo térmico): **160 x 120 Pixeles**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom digital: **4x**

Apertura máxima: **2.4**

Longitud focal fija (módulo térmico): **3.1 mm**

Número de apertura (módulo térmico): **1.1**

Vídeo

Máxima resolución: **1600 x 1200 Pixeles**

Formatos de compresión de video: **H.264, H.265, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **640 x 480 (VGA), 1600 x 1200 (UXGA)**

Velocidad de cuadro: **25 fps**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Auto**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Rango de bits: **256 Kbps - 16 Mbps**

Red

Estándares de red: **IEEE 802.1x**

Protocolos de red compatibles: **IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **Si**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Puertos RS-485: **1**

Seguridad

Sensor de temperatura:	**Si**
Protección mediante contraseña:	**Si**
Latido:	**Si**
Espejo:	**Si**
Marca de agua digital:	**Si**
Control de energía	
Tipo de alimentación:	**CC, PoE**
Consumo de energía (máx.):	**5 W**
Voltaje de salida CC:	**30**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**-20 - 50 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**0 - 95%**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**56 mm**
Profundidad:	**38.8 mm**
Altura:	**110 mm**
Peso:	**335 g**
Contenido del empaque	
Número de cámaras:	**1**

Link: https://www.mcashop.mx/producto/537339/hikvision-cubo-ip-dual-termica-31-mm-160-x-120-2oc-de-precision-optico-129-mm-2-megapixel-poe-termometrica-ideal-para-sites-o-lugares-pequenos

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.