

HiLook



HiLook DVR 4 Canales TurboHD + 4 Canales IP / 8 Megapíxel (4K) / Audio por Coaxitron / ACUSENSE Lite / 1 Bahía de Disco Duro / H.265+ / Salida en Full HD

HiLook DVR-204U-M1(C), Negro, 1920 x 1080 Píxeles, H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265 Pro+, G.711 ?-law, 30 fps, 4 canales

SKU: DVR-204U-M1(C)

Información Técnica

Marca: **HiLook**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

HiLook DVR-204U-M1(C). Color del producto: Negro, Máxima resolución de video: 1920 x 1080 Píxeles, Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265 Pro+. Canales de entrada de vídeo: 4 canales. Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido, Protocolos de red compatibles: TCP/IP, PPPoE, DHCP, HiLookVision, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF. Interfaz del HDD: SATA, Capacidad máxima del HDD: 10 TB. Tipo de fuente de alimentación: CC, Voltaje CD: 12 V, Consumo energético: 15 W

Especificaciones

Desempeño
Máxima resolución de video: 1920 x 1080 Píxeles
Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265 Pro+
Formatos de audio soportados: G.711 ?-law
Interno: No
Velocidad de captura de vídeo: 30 fps
Detección de movimiento en video: Si
Cantidad de canales: 4 canales
Color del producto: Negro
Señal analógica: NTSC, PAL
Indicadores LED: Si
Canales de entrada de audio: 4.0 canales
Canales de salida de audio: 1.0 canales
Conexión USB: Si
Emisión de vídeo: Si
Transmisión de audio: Si
Compatible con transmisión dual: Si
Rango de bits: 64 Kbit/s
Capacidad del rack: 1U

Puertos e Interfaces

Canales de entrada de vídeo: **4 canales**

puertos de entrada BNC: **4**

Número de puertos HDMI: **1**

Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**

Entrada de audio: **1**

Salida de audio: **1**

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, PPPoE, DHCP, HiLookVision, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF**

Disco duro

Número de HDDs soportados: **1**

Interfaz del HDD: **SATA**

Capacidad máxima del HDD: **10 TB**

Control de energía

Tipo de fuente de alimentación: **CC**

Voltaje CD: **12 V**

Consumo energético: **15 W**

Peso y dimensiones

Ancho: **260 mm**

Profundidad: **222 mm**

Altura: **45 mm**

Peso: **1.16 kg**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/537984/hilook-dvr-4-canales-turbohd-4-canales-ip-8-megapixel-4k-audio-por-coaxitron-acusense-lite-1-bahia-de-disco-duro-h265-salida-en-full-hd>