



## LinkedPRO Transceptores Ópticos Industriales Bidireccionales SFP (Mini-Gbic) / Monomodo 1310 & 1550 nm / 1.25 Gbps / 1000BASE-BX / Conector LC/UPC Simplex / DDM / Hasta 20 km / 2 Piezas

LinkedPRO LP-IND-SFP-BD-1G-20, Fibra óptica, 1250 Mbit/s, SFP, LC, 20000 m, 1310 nm

SKU: LP-IND-SFP-BD-1G-20

### Información Técnica

Marca: **LinkedPRO**

Rango máximo de transferencia de datos: **1250 Mbit/s**

Tipo de interfaz: **SFP**

Tipo de transceptor SFP: **Fibra óptica**

### Aspectos destacados

LinkedPRO LP-IND-SFP-BD-1G-20. Tipo de transceptor SFP: Fibra óptica, Rango máximo de transferencia de datos: 1250 Mbit/s, Tipo de interfaz: SFP. Color del producto: Acero. Número de productos incluidos: 2 pieza(s)

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo de transceptor SFP: <b>Fibra óptica</b>
Rango máximo de transferencia de datos: <b>1250 Mbit/s</b>
Tipo de interfaz: <b>SFP</b>
Conector fibra óptica: <b>LC</b>
Distancia de transferencia máxima: <b>20000 m</b>
Longitud de onda Tx (min): <b>1310 nm</b>
Longitud de onda Tx (max): <b>1550 nm</b>
Longitud de onda Rx (min): <b>1310 nm</b>
Longitud de onda Rx (max): <b>1550 nm</b>
<b>Características</b>
Color del producto: <b>Acero</b>
Compatibilidad con Hot-Plug: <b>Si</b>
<b>Certificados</b>
Certificados de cumplimiento: <b>RoHS</b>
<b>Sustentabilidad</b>
Cumplimiento de la sostenibilidad: <b>Si</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-40 - 85 °C</b>
<b>Contenido del empaque</b>

Cantidad por paquete: **2 pieza(s)**

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/538493/linkedpro-transceptores-opticos-industriales-bidireccionales-sfp-mini-gbic-monomodo-1310-amp-1550-nm-125-gbps-1000base-bx-conector-lcupc-simplex-ddm-hasta-20-km-2-piezas>