

XPG



Fuente de Poder XPG COREREACTORII850G-BKCUS unidad de fuente de alimentación 850 W 20+4 pin ATX ATX Negro

XPG COREREACTOR II 850W, 850 W, 100 - 240 V, 47 - 63 Hz, 12 A, 22 A, 62.5 A

SKU: COREREACTORII850G-BKCUS

Información Técnica

Marca: **XPG**

Certificación 80 PLUS: **80 PLUS Gold**

Utilizar con: **PC**

Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): **ATX**

Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex): **4**

Alimentador de energía para tarjeta madre: **20+4 pin ATX**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Potencia total: **850 W**

Aspectos destacados

XPG COREREACTOR II 850W. Potencia total: 850 W, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Frecuencia de entrada AC: 47 - 63 Hz. Alimentador de energía para tarjeta madre: 20+4 pin ATX, Tipo de cableado: Totalmente modular. Utilizar con: PC, Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): ATX, Certificación 80 PLUS: 80 PLUS Gold. Color del producto: Negro, Tipo de enfriamiento: Activo, Diámetro de ventilador: 12 cm. Ancho: 140 mm, Profundidad: 150 mm, Altura: 86 mm

Especificaciones

Control de energía
Potencia total: 850 W
Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC: 47 - 63 Hz
Corriente de entrada: 12 A
Factor de poder: 0.99
Corriente máxima de salida (+3.3V): 22 A
Corriente máxima de salida (+12V): 62.5 A
Corriente máxima de salida (+5V): 22 A
Corriente máxima de salida (-12V): 0.3 A
Corriente máxima de salida (+5Vsb): 3 A
Funciones de protección de poder: Sobrecorriente, Sobretensión, Sobrevoltaje, Cortocircuito, Surge & inrush protection (SIP), Bajo voltaje
Puertos e Interfaces
Alimentador de energía para tarjeta madre: 20+4 pin ATX
Número de conectores de energía SATA: 8
Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex): 4
Conector de energía EPS (8-pin): Si

Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin): **6**

Conector de potencia ATX (24 pines): **Si**

Conector de alimentación ATX (12+4 pines): **Si**

Tipo de cableado: **Totalmente modular**

Desempeño

Certificación 80 PLUS: **80 PLUS Gold**

Utilizar con: **PC**

Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): **ATX**

Versión ATX: **3.0**

Versión EPS: **2.92**

Tecnología de rodamientos: **FDB**

Tiempo medio entre fallos: **100000 h**

Diseño

Color del producto: **Negro**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Díámetro de ventilador: **12 cm**

Número de ventiladores: **1 Ventilador(es)**

Certificados

Certificación: **CE | CB | FCC(IC) | TUV | cTUVus | TUV S-Zeichen | NOM | BSMI | UKCA | EAC | CCC | RCM**

Peso y dimensiones

Ancho: **140 mm**

Profundidad: **150 mm**

Altura: **86 mm**

Peso: **1.6 kg**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **3.1 kg**

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/538586/fuente-de-poder-xpg-corereactorii850g-bkcus-unidad-de-fuente-de-alimentacion-850-w-204-pin-atx-atx-negro>