Thermaltake Toughpower GF A3 Snow 1050W - TT Premium Edition, 1050 W, 100 - 240 V, 50/60 Hz, 16 A, Activo, 100 W

Thermaltake Toughpower GF A3 Snow 1050W - TT Premium Edition, 1050 W, 100 - 240 V, 50/60 Hz, 16 A, Activo, 100 W

SKU: PS-TPD-1050FNFAGU-N

Información Técnica

Marca: **Thermaltake**
Certificación 80 PLUS: **80 PLUS Gold**
Utilizar con: **PC**
Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): **ATX**
Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex): **8**
Alimentador de energía para tarjeta madre: **24-pines ATX**
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**
Potencia total: **1050 W**

Aspectos destacados

Thermaltake Toughpower GF A3 Snow 1050W - TT Premium Edition. Potencia total: 1050 W, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz. Alimentador de energía para tarjeta madre: 24-pines ATX, Longitud del cable de alimentación de la placa base: 60 cm, Longitud del cable de alimentación SATA: 500,650,800,950 mm. Utilizar con: PC, Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): ATX, Certificación 80 PLUS: 80 PLUS Gold. Color del producto: Blanco, Tipo de enfriamiento: Activo, Diámetro de ventilador: 12 cm. Ancho: 150 mm, Profundidad: 140 mm, Altura: 86 mm

Especificaciones

Control de energía
Potencia total: **1050 W**
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**
Corriente de entrada: **16 A**
Corrección del factor de potencia tipo (PFC): **Activo**
Potencia combinada (3,3 V): **100 W**
Potencia combinada (+12 V): **1050 W**
Potencia combinada (+5 V): **100 W**
Potencia combinada (-12V): **3.6 W**
Potencia combinada (+5 VSB): **15 W**
Corriente máxima de salida (+3.3V): **20 A**
Corriente máxima de salida (+12V): **87.5 A**
Corriente máxima de salida (+5V): **20 A**
Corriente máxima de salida (-12V): **0.3 A**
Corriente máxima de salida (+5Vsb): **3 A**
Tiempo de espera: **17 ms**

Funciones de protección de poder: **Sobrecorriente, Sobretensión, Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Cortocircuito, Bajo voltaje**

Puertos e Interfaces

Alimentador de energía para tarjeta madre: **24-pines ATX**

Longitud del cable de alimentación de la placa base: **60 cm**

Número de conectores de energía SATA: **8**

Longitud del cable de alimentación SATA: **500,650,800,950 mm**

Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex): **8**

Longitud del cable de alimentación periférico (Molex): **500,650,800,950 mm**

Conector de alimentación EPS (4+4 pines): **Si**

Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin): **5**

Conectores de alimentación PCI Express (12+4 clavijas): **1**

CPU conector de alimentación (4 +4 pines): **Si**

Conector de potencia ATX (24 pines): **Si**

Conector de poder floppy: **1**

Conector a unidad de disquetes: **Si**

Longitud del cable de la unidad de disquete: **15 cm**

Tipo de cableado: **Totalmente modular**

Desempeño

Certificación 80 PLUS: **80 PLUS Gold**

Utilizar con: **PC**

Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): **ATX**

Versión ATX: **3.0**

Diseño

Color del producto: **Blanco**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Diámetro de ventilador: **12 cm**

Número de ventiladores: **1 Ventilador(es)**

Ubicación de ventilador: **Superior**

Interruptor de encendido/apagado integrado: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 45 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 85%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 95%**

Certificados

Certificados de cumplimiento:	**BSMI, CB, CCC, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Directiva de baja tensión (LVD), cTUVus, UKCA**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**150 mm**
Profundidad:	**140 mm**
Altura:	**86 mm**
Datos de logística	
Periodo de garantía:	**10 Año(s)**

Link: https://www.mcashop.mx/producto/540417/thermaltake-toughpower-gf-a3-snow-1050w-tt-premium-edition-1050-w-100-240-v-5060-hz-16-a-activo-100-w

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.