Servidor HPE ProLiant DL320 Gen11, 1.8 GHz, 3408U, 16 GB, DDR5-SDRAM, 500 W, Bastidor (1U)

HPE ProLiant DL320 Gen11, 1.8 GHz, 3408U, 16 GB, DDR5-SDRAM, 500 W, Bastidor (1U)

SKU: P57685-B21

Información Técnica

Marca: **HPE**
Modelo del procesador: **3408U**
Fabricante de procesador: **Intel**
Frecuencia del procesador: **1.8 GHz**
Familia de procesador: **Intel Xeon Bronze**
Tipo de unidad óptica: **No**
Capacidad total de almacenaje: **0 GB**
Capacidad máxima de almacenaje: **24 TB**
Compatibilidad con RAID: **Si**
Sistemas operativos compatibles: **Microsoft Windows Server VMware ESXi Red Hat Enterprise Linux (RHEL) SUSE Linux Enterprise Server (SLES) Canonical Ubuntu Oracle Linux and Oracle VM Citrix Community Enterprise Linux (CentOS, Alma Linux, Rocky Linux)**
Sistema operativo instalado: **No**
Memoria interna máxima: **2.05 TB**
Tipo de memoria interna: **DDR5-SDRAM**
Memoria interna: **16 GB**
Fuente de alimentación: **500 W**
Tipo de chasis: **Bastidor (1U)**
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Aspectos destacados

HPE ProLiant DL320 Gen11. Familia de procesador: Intel Xeon Bronze, Frecuencia del procesador: 1.8 GHz, Modelo del procesador: 3408U. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM, Diseño de memoria (ranuras x tamaño): 1 x 16 GB. Interfaz del HDD: SATA. Ethernet. Fuente de alimentación: 500 W, Suministro de energía redundante (RPS), soporte. Tipo de chasis: Bastidor (1U)

Especificaciones

Procesador
Fabricante de procesador: **Intel**
Familia de procesador: **Intel Xeon Bronze**
Modelo del procesador: **3408U**
Frecuencia del procesador: **1.8 GHz**
Frecuencia del procesador turbo: **1.9 GHz**
Caché del procesador: **22.5 MB**
Chipset de tarjeta madre: **Intel C741**
Número de procesadores instalados: **1**
Memoria

Memoria interna: **16 GB**

Tipo de memoria interna: **DDR5-SDRAM**

Ranuras de memoria: **16x DIMM**

ECC: **Si**

Velocidad de memoria del reloj: **4800 MHz**

Diseño de memoria (ranuras x tamaño): **1 x 16 GB**

Memoria interna máxima: **2.05 TB**

Medios de almacenaje

Capacidad máxima de almacenaje: **24 TB**

Capacidad total de almacenaje: **0 GB**

Interfaz del HDD: **SATA**

Número de HDDs soportados: **4**

Tamaños de disco duro soportados: **3.5"**

Tamaños de SSD admitidos: **3.5"**

Número de unidades SSD compatibles: **4**

Compatibilidad con RAID: **Si**

Niveles RAID: **0, 1, 5, 10**

Compatibilidad con Hot-Plug: **Si**

Tipo de unidad óptica: **No**

Gráficos

Adaptador gráfico en tablero: **Si**

Memoria máxima de adaptador de gráficos: **16 MB**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **3**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Diseño

Tipo de chasis: **Bastidor (1U)**

Montaje en rack: **Si**

Desempeño

Administración remota: **iLO 6 ASIC**

Módulo de plataforma confiable (TPM): **Si**

Versión de Trusted Platform Module (TPM):	**2.0**
Software	
Sistema operativo instalado:	**No**
Sistemas operativos compatibles:	**Microsoft Windows Server VMware ESXi Red Hat Enterprise Linux (RHEL) SUSE Linux Enterprise Server (SLES) Canonical Ubuntu Oracle Linux and Oracle VM Citrix Community Enterprise Linux (CentOS, Alma Linux, Rocky Linux)**
Control de energía	
Suministro de energía redundante (RPS), soporte:	**Si**
Fuente de alimentación:	**500 W**
Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas:	**1**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**10 - 35 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-30 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**8 - 90%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:	**5 - 95%**
Altitud de funcionamiento:	**0 - 3050 m**
Altitud no operativa:	**0 - 9144 m**
Sustentabilidad	
Certificados de sustentabilidad:	**ENERGY STAR**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**434.6 mm**
Profundidad:	**664.7 mm**
Altura:	**42.8 mm**

Link: https://www.mcashop.mx/producto/541824/servidor-hpe-proliant-dl320-gen11-18-ghz-3408u-16-gb-ddr5-sdram-500-w-bastidor-1u

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.