Fuente de Poder Cooler Master ELITE NEX White W500, 500 W, 100 - 240 V, 47 - 63 Hz, 8 A, Activo, 100 W

Cooler Master ELITE NEX White W500, 500 W, 100 - 240 V, 47 - 63 Hz, 8 A, Activo, 100 W

SKU: MPW-5001-ACAW-BUS

Información Técnica

Marca: **Cooler Master**
Certificación 80 PLUS: **80 PLUS White**
Utilizar con: **PC**
Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): **ATX**
Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex): **3**
Alimentador de energía para tarjeta madre: **24-pines ATX**
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**
Potencia total: **500 W**

Aspectos destacados

Cooler Master ELITE NEX White W500. Potencia total: 500 W, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Frecuencia de entrada AC: 47 - 63 Hz. Alimentador de energía para tarjeta madre: 24-pines ATX, Longitud del cable de alimentación de la placa base: 55 cm, Longitud del cable de alimentación SATA: 120,400 mm. Utilizar con: PC, Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): ATX, Certificación 80 PLUS: 80 PLUS White. Color del producto: Negro, Tipo de enfriamiento: Activo, Diámetro de ventilador: 12 cm. Certificación: TUV,cTUVus,CE,FCC,BSMI,CCC,EAC,UKCA

Especificaciones

Control de energía
Potencia total: **500 W**
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC: **47 - 63 Hz**
Corriente de entrada: **8 A**
Corrección del factor de potencia tipo (PFC): **Activo**
Potencia combinada (3,3 V): **100 W**
Potencia combinada (+12 V): **456 W**
Potencia combinada (+5 V): **100 W**
Potencia combinada (-12V): **3.6 W**
Potencia combinada (+5 VSB): **12.5 W**
Corriente máxima de salida (+3.3V): **18 A**
Corriente máxima de salida (+12V): **38 A**
Corriente máxima de salida (+5V): **16 A**
Corriente máxima de salida (-12V): **3.6 A**
Corriente máxima de salida (+5Vsb): **2.5 A**
Tiempo de espera: **10 ms**

Eficiencia: **80%**

Margen de retardo de la señal Power Good: **100 - 500 ms**

Funciones de protección de poder: **Sobretensión, Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Cortocircuito, Protección contra sobrevoltaje, Bajo voltaje**

Puertos e Interfaces

Alimentador de energía para tarjeta madre: **24-pines ATX**

Longitud del cable de alimentación de la placa base: **55 cm**

Número de conectores de energía SATA: **5**

Longitud del cable de alimentación SATA: **120,400 mm**

Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex): **3**

Longitud del cable de alimentación periférico (Molex): **120,400 mm**

Conector de alimentación EPS (4+4 pines): **Si**

Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin): **2**

Tipo de cableado: **No modular**

Desempeño

Certificación 80 PLUS: **80 PLUS White**

Utilizar con: **PC**

Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): **ATX**

Versión ATX: **2.41**

Tecnología de rodamientos: **Funda**

Tiempo medio entre fallos: **100000 h**

Diseño

Color del producto: **Negro**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Diámetro de ventilador: **12 cm**

Número de ventiladores: **1 Ventilador(es)**

Ubicación de ventilador: **Superior**

Iluminación: **No**

Interruptor de encendido/apagado integrado: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Certificados

Certificación: **TUV,cTUVus,CE,FCC,BSMI,CCC,EAC,UKCA**

Peso y dimensiones

Ancho: **150 mm**

Profundidad:	**140 mm**
Altura:	**86 mm**
Empaquetado de datos	
Ancho del paquete:	**245 mm**
Largo del paquete:	**190 mm**
Alto del paquete:	**95 mm**
Peso del paquete:	**1.88 kg**
Tipo de empaque:	**Caja**
Detalles técnicos	
Cumplimiento de la sostenibilidad:	**Si**
Certificados de sustentabilidad:	**ErP**

Link: https://www.mcashop.mx/producto/542148/fuente-de-poder-cooler-master-elite-nex-white-w500-500-w-100-240-v-47-63-hz-8-a-activo-100-w

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.