Switch Dahua Technology DH-S4101-24ET2GF-360-C, Gestionado, L2, Fast Ethernet (10/100), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en rack

Dahua Technology DH-S4101-24ET2GF-360-C, Gestionado, L2, Fast Ethernet (10/100), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en rack

SKU: DH-S4101-24ET2GF-360-C

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt**
Montaje en rack: **Si**
Fuente de energía: **DC/PoE**
Capacidad de conmutación: **8.8 Gbit/s**
Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**
Tipo de interruptor: **Gestionado**
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **24**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**
Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

Dahua Technology DH-S4101-24ET2GF-360-C. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24. Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 8.8 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack

Especificaciones

Características de administración	
Tipo de interruptor:	**Gestionado**
Capa del interruptor:	**L2**
Gestionado por la nube:	**Si**
Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet:	**24**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet:	**Fast Ethernet (10/100)**
Cantidad de ranuras del módulo SFP:	**2**
Red	
Estándares de red:	**IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt**
Tipos de cable soportados:	**Cat5e, Cat6**
Transmisión de datos	
Capacidad de conmutación:	**8.8 Gbit/s**
Rango de reenvío:	**6.54 Mpps**
Tabla de direcciones MAC:	**16000 entradas**

Memoria intermedia de paquetes:	**4 MB**
Diseño	
Montaje en rack:	**Si**
Color del producto:	**Negro**
Desempeño	
Tiempo medio entre fallos:	**337713 h**
Control de energía	
Fuente de energía:	**DC/PoE**
Voltaje de entrada AC:	**100 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC:	**50/60 Hz**
Corriente de entrada:	**2 A**
Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Energía sobre Ethernet (PoE):	**Si**
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto:	**360 W**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**-10 - 55 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-40 - 70 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**5 - 95%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:	**5 - 95%**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**300 mm**
Profundidad:	**440 mm**
Altura:	**44 mm**
Peso:	**3.5 kg**
Empaquetado de datos	
Ancho del paquete:	**412 mm**
Largo del paquete:	**528 mm**
Alto del paquete:	**112 mm**
Peso del paquete:	**4.6 kg**
Certificados	
Certificación:	**CE; FCC**

Link: https://www.mcashop.mx/producto/542201/switch-dahua-technology-dh-s4101-24et2gf-360-c-gestionado-l2-fast-ethernet-10100-energia-sobre-ethernet-poe-montaje-en-rack

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.