



Ruijie Networks RG-RAP1261 punto de acceso inalámbrico 2976 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Ruijie Networks RG-RAP1261, 2.4 GHz, 5 GHz, 2976 Mbit/s, SSID, WPA-PSK, WPA2-PSK, 10,100,1000 Mbit/s

SKU: RG-RAP1261

Información Técnica

Marca: **Ruijie Networks**

Tipo de antena: **Interno**

Algoritmos de seguridad: **SSID, WPA-PSK, WPA2-PSK**

Rango máximo de transferencia de datos: **2976 Mbit/s**

2.4 GHz: **Si**

5 GHz: **Si**

6 GHz: **No**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Color del producto: **Blanco**

Ubicación: **Pared**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Aspectos destacados

Punto de acceso de doble banda AX3000 de montaje en placa de pared ultrafina

Disfrute de Wi-Fi 6 e Internet Gigabit

Con la nueva actualización al AX3000, la prueba de velocidad alcanza los 950 Mb/s y ofrece la experiencia de Internet más rápida posible

Fácil instalación, compatible en todo el mundo

Diseño de 8,5 mm sin precedentes y tecnología patentada

Más fino, más frío, más robusto. Reducción media de la temperatura de 7 °C en modo de funcionamiento

Secure Access Internal Device Remotely

No matter dynamic or even private IP on gateway WAN port, Securely monitoring the NVR/IPC/Internal Server anytime from anywhere.

Especificaciones

Características

2.4 GHz: **Si**

5 GHz: **Si**

6 GHz: **No**

Rango máximo de transferencia de datos: **2976 Mbit/s**

Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz): **574 Mbit/s**

Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): **2402 Mbit/s**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Estándares de red: **IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**

Número de usuarios: **110 usuario(s)**

MIMO: **Si**

Tipo MIMO: **Multi User MIMO**

Método de espectro disperso: **OFDMA**

Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME): **Si**

Soporte VLAN: **Si**

Funciones de LAN virtual: **Port-based VLAN**

Selección de frecuencia dinámica (DFS): **Si**

Formación de rayos: **Si**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **SSID, WPA-PSK, WPA2-PSK**

Número de SSID soportados: **8**

Protocolos

DHCP, servidor: **Si**

DHCP, cliente: **Si**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Consumo de energía (máx.): **10.2 W**

Diseño

Ubicación: **Pared**

Color del producto: **Blanco**

Código IP (International Protection): **IP41**

Indicadores LED: **Si**

Antena

Tipo de antena: **Interno**

Tipo de dirección de la antena: **Omni-direccional**

Cantidad de antenas: **5**

Ganancia de la antena (máx.): **4.13 dBi**

Peso y dimensiones

Ancho: **86 mm**

Profundidad: **86 mm**

Altura: **42.4 mm**

Peso: **160 g**

Contenido del empaque

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Kit de montaje: **Si**

Guía de configuración rápida: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Link: <https://mcashop.mx/producto/542972/ruijie-networks-rg-rap1261-punto-de-acceso-inalambrico-2976-mbits-blanco-energia-sobre-ethernet-poe>