



## Dahua Technology WizSense DH-IPC-HFW2841T-AS cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 3840 x 2160 Pixeles Techo/pared

Dahua Technology WizSense DH-IPC-HFW2841T-AS, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 65 Db, Techo/pared, Negro, Blanco

SKU: DH-IPC-HFW2841T-AS

### Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**  
 Tipo de sensor: **CMOS**  
 Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**  
 Total de megapíxeles: **8 MP**  
 Tipo de alimentación: **CC, PoE**  
 Visión nocturna: **Si**  
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**  
 Colocación compatible: **Interior y exterior**  
 Tipo: **Cámara de seguridad IP**  
 Ethernet: **Si**  
 Factor de forma: **Bala (forma)**  
 Tipo de montaje: **Techo/pared**  
 Color del producto: **Negro, Blanco**  
 Número de cámaras: **1**

### Aspectos destacados

Dahua Technology WizSense DH-IPC-HFW2841T-AS. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de inclinación: 0 - 90°, Rango de paneo: 0 - 360°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"). Distancia de visión nocturna: 80 m, Tipo de LED: IR

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Alarma de entrada / salida: <b>Si</b>
Rango dinámico: <b>65 Db</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Bala (forma)</b>
Tipo de montaje: <b>Techo/pared</b>
Color del producto: <b>Negro, Blanco</b>

Material de la cubierta: **Metal**

#### Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de inclinación: **0 - 90°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Balance de blancos: **Auto, Natural, Exterior, Regional custom, Street lamp**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **8**

#### Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

#### Sistema de lentes

Enfoque fijo: **Si**

Apertura máxima: **2**

#### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **80 m**

Tipo de LED: **IR**

Número de LEDs de iluminación: **4**

#### Vídeo

Máxima resolución: **3840 x 2160 Píxeles**

Total de megapíxeles: **8 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264B, H.265, M-JPEG**

Grabación de vídeo: **Si**

Velocidad de cuadro: **20 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Espejo móvil: **Si**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si****Audio**Canales de entrada de audio: **1 canales**Canales de salida de audio: **1 canales**Formatos de audio soportados: **G.711 A-law, G.711 ?-law, G.726, PCM**Relación señal/ruido (SNR): **56 Db**Micrófono incorporado: **Si****Red**Ethernet: **Si**Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**Número de usuarios: **20 usuario(s)****Medios de almacenaje**Lector de tarjeta integrado: **Si**Tarjetas de memoria compatibles: **SD**Capacidad de ROM: **256 MB**Capacidad de RAM: **128 MB****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**Enchufe de entrada de CC: **Si****Seguridad**Canales de entrada de alarma: **1**Canales de salida de alarma: **1**Alarma de manipulación activa: **Si****Características de administración**Administración basada en web: **Si**Navegador web: **Si****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC, PoE**Consumo energético: **2.4 W**Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **3.3 W**Voltaje de salida CC: **12****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **90.7 mm**

Altura: **90.7 mm**

Longitud: **238.5 mm**

Peso: **720 g**

#### Empaquetado de datos

Peso del paquete: **950 g**

#### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/543874/dahua-technology-wizensense-dh-ipc-hfw2841t-as-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-3840-x-2160-pixeles-techopared>