



## Nexxt Solutions AB356NXT32 cable de red Azul 305 m Cat6 U/UTP (UTP)

Nexxt Solutions AB356NXT32, 305 m, Cat6, U/UTP (UTP), Azul

SKU: AB356NXT32

### Información Técnica

Marca: **Nexxt Solutions**

Color del producto: **Azul**

Género del conector 1: **No**

Género del conector 2: **No**

Longitud de cable: **305 m**

Conector 1: **No**

Conector 2: **No**

Cable estándar: **Cat6**

Blindaje de cable: **U/UTP (UTP)**

### Aspectos destacados

Nuestro cable de par trenzado sin blindar (UTP) categoría 6 ha sido concebido para velocidades de hasta 1 gigabit por segundo, al mismo tiempo que garantiza el desempeño fiable en las frecuencias de 250MHz o superiores. Cumple además con las normas pertinentes de transmisión eléctrica y de telecomunicaciones internacionales, tales como ANSI/TIA/EIA 568C.2 y ISO/IEC 11801. Este cable consta de cuatro pares de cobre sólido pulido calibre 24 AWG conforme a los estándares de elaboración de la industria, el cual combina con un dieléctrico de espuma de polietileno a fin de garantizar su máxima durabilidad. Un beneficio adicional de este cable lo constituye el forro resistente a la propagación de incendios, conocido como CM. Este es un cable multipropósito para comunicaciones especial para despliegues de ethernet en edificios comerciales o industriales de una sola planta. Cada caja de cartón contiene un rollo de 305m (1000 pies) de cable.

### Especificaciones

#### Características

Color del producto: **Azul**

Longitud de cable: **305 m**

Cable estándar: **Cat6**

Blindaje de cable: **U/UTP (UTP)**

Conector 1: **No**

Conector 2: **No**

Género del conector 1: **No**

Género del conector 2: **No**

Material de chaqueta: **Cloruro de polivinilo (PVC)**

Forma del cable: **Alrededor**

Material del conductor: **Cobre**

Tipo de cable: **Cable cruzado**

AWG calibre del cable: **24**

Velocidad de transferencia de datos: **1000 Mbit/s**

Frecuencia: **250 MHz**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Tipo de alimentación a través de Ethernet (PoE) compatible: **PoE+**

Resistente al fuego: **Si**

#### **Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

#### **Empaquetado de datos**

Tipo de empaque: **Caja**

Link: <https://mcashop.mx/producto/544156/nexxt-solutions-ab356nxt32-cable-de-red-azul-305-m-cat6-uutp-utp>