



## Growatt MIC 1000TL-X2 Blanco

Growatt MIC 1000TL-X2, 60 V, 550 V, 220 V, 50/60 Hz, 60 - 550 V, 10000 W

SKU: MIN1000TLX2

### Información Técnica

Marca: **Growatt**

### Aspectos destacados

Growatt MIC 1000TL-X2. Voltaje de entrada de operación (min): 60 V, Voltaje de entrada de operación (máx.): 550 V, Voltaje de operación de salida (min): 220 V. Color del producto: Blanco, Código IP (International Protection): IP66. Tecnología de visualización: OLED. Ancho: 425 mm, Profundidad: 387 mm, Altura: 180 mm. Tipo de interfaz: MC4

### Especificaciones

| Características   |
|---|
| Voltaje de entrada de operación (min): <b>60 V</b>      |
| Voltaje de entrada de operación (máx.): <b>550 V</b>    |
| Voltaje de operación de salida (min): <b>220 V</b>      |
| Frecuencia de salida: <b>50/60 Hz</b>                   |
| Número de fases: <b>1</b>                               |
| Rango de voltaje MPP: <b>60 - 550 V</b>                 |
| Potencia máxima de entrada (CC): <b>10000 W</b>         |
| Potencia máxima: <b>15000 W</b>                         |
| Voltaje de arranque: <b>50 V</b>                        |
| Voltaje de entrada DC: <b>180 V</b>                     |
| Corriente de cortocircuito por MPPT (máx.): <b>24 A</b> |
| THD, distorsión armónica total: <b>3%</b>               |
| Eficiencia (MPPT): <b>99.5%</b>                         |
| Eficiencia (UE): <b>97.5%</b>                           |
| Diseño  |
| Color del producto: <b>Blanco</b>                       |
| Código IP (International Protection): <b>IP66</b>       |
| Exhibición  |
| Pantalla incorporada: <b>Si</b>                         |

Tecnología de visualización: **OLED**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **425 mm**

Profundidad: **387 mm**

Altura: **180 mm**

Peso: **20 kg**

#### Puertos e Interfaces

Tipo de interfaz: **MC4**

#### Red

Wifi: **Si**

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/544714/growatt-mic-1000tl-x2-blanco>