



Dahua Technology Pro DH-IPC-HFW5241E-ZE Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology Pro DH-IPC-HFW5241E-ZE, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, CE-LVD:EN60950-1 CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC:47 CFR FCC Part 15,...., Techo/pared/Tubo, Blanco

SKU: IPC-HFW5241EP-ZE-27135

Información Técnica

- Marca: **Dahua Technology**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
- Total de megapíxeles: **2 MP**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC, PoE**
- Visión nocturna: **Si**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Colocación compatible: **Exterior**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Wifi: **No**
- Ethernet: **Si**
- Bluetooth: **No**
- Factor de forma: **Bala (forma)**
- Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**
- Color del producto: **Blanco**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Dahua Technology Pro DH-IPC-HFW5241E-ZE. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Iluminación mínima: 0.0028 Lux, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 109°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Zoom óptico: 5x, Intervalo de longitud focal: 2.7 - 13.5 mm, Enfoque: Motorizado

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Control PTZ: Si
Función de recuento de personas: Si
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si
Alarma de entrada / salida: Si
Visualización a distancia: Si
Certificación: CE-LVD:EN60950-1 CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC:47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07
Diseño
Factor de forma: Bala (forma)
Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo
Color del producto: Blanco
Material de la cubierta: Metal, Plástico
Funciones de protección: A prueba de vandalismo, Resistente al agua
Código IP (International Protection): IP67
Código IK: IK10
Resistente a la intemperie: Si
A prueba de niebla: Si
Cámara fotográfica
Control de desplazamiento de la cámara: Si
Control de inclinación de la cámara: Si
Iluminación mínima: 0.0028 Lux
Ángulo de rotación: 360°
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 109°
Ángulo de visión del objetivo, vertical: 57°
Ángulo de inclinación: 0 - 90°
Rango de paneo: 0 - 360°
Balance de blancos: Auto, Lámpara, Manual, Natural, Exterior
Velocidad de obturador: 1/3~1/100000 s
Velocidad de obturación ajustable: Automático/Manual
Sensor de la imagen
Número de sensores: 1
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")
Escaneado progresivo: Si
Tipo de sensor: CMOS
Sistema de lentes
Zoom óptico: 5x
Número de lentes: 1
Intervalo de longitud focal: 2.7 - 13.5 mm

Enfoque: Motorizado
Apertura máxima: 1.5
Distancia de detección (angular): 44 m
Distancia de detección (tele): 146 m
Distancia de observación (angular): 18 m
Distancia de observación (tele): 58 m
Distancia de reconocimiento (angular): 9 m
Distancia de reconocimiento (tele): 29 m
Distancia de identificación (angular): 4 m
Distancia de identificación (tele): 15 m
Distancia más cercana de enfoque: 0.8 m
Visión nocturna
Visión nocturna: Si
Distancia de visión nocturna: 50 m
Tipo de LED: IR
Número de LEDs de iluminación: 4
Vídeo
Máxima resolución: 1920 x 1080 Píxeles
Total de megapíxeles: 2 MP
Formatos de compresión de vídeo: H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Formatos gráficos soportados: 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
Formato de vídeo soportado: 720p, 1080p
Velocidad de cuadro: 25 fps
Señal analógica: PAL
Emisión de vídeo: Si
Reducción de ruido: Si
Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D
Tipo de control de ganancia: Automático/Manual
Espejo móvil: Si
Enmascaramiento de privacidad: Si
Estabilizador de imagen: Si
Control de tasa de bits: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Rango de bits: H.264: 32~8192Kbps; H.265: 19~7424Kbps
Compensación de contraluz (BLC): Si
Compensación de luces altas (HLC): Si

Codificación de regiones de interés (ROI): Si
Smart IR: Si
Audio
Canales de entrada de audio: 1 canales
Canales de salida de audio: 1 canales
Codecs de voz: AAC, G.711Mu, G.711a, G.723, G.726
Red
Ethernet: Si
Estándares de red: IEEE 802.3af
Protocolos de red compatibles: HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP
Wifi: No
Bluetooth: No
Número de usuarios: 20 usuario(s)
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Modo de retransmisión: Multidifusión, Unicast
Medios de almacenaje
HDD incorporado: No
Lector de tarjeta integrado: Si
Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash)
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 256 GB
Memoria interna: 512 MB
Capacidad de ROM: 128 MB
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Seguridad
Detección de movimiento en video: Si
Alarma de manipulación activa: Si
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): Objeto abandonado, Línea de cruce, Detección de rostros, Intrusión, Objeto faltante, Contador de personas, Cambio de escena, Cable de conexión
Características de administración
Administración basada en web: Si
Análisis de comportamiento: Detección de cruce de línea, Detección de entrada en área
Control de energía
Tipo de alimentación: CC, PoE
Consumo de energía (máx.): 9.4 W

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **10.3 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **5 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 95%**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**

Peso y dimensiones

Ancho: **273.2 mm**

Profundidad: **95 mm**

Altura: **95 mm**

Peso: **1.11 kg**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **1.51 kg**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/545228/dahua-technology-pro-dh-ipc-hfw5241e-ze-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-exterior-1920-x-1080-pixeles-techoparedtubo>