



Dahua Technology Pro DH-IPC-HFW5241E-ZE Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology Pro DH-IPC-HFW5241E-ZE, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, CE-LVD:EN60950-1 CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC:47 CFR FCC Part 15,..., Techo/pared/Tubo, Blanco

SKU: IPC-HFW5241EP-ZE-27135

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **1**

Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **No**

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**

Color del producto: **Blanco**

Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Dahua Technology Pro DH-IPC-HFW5241E-ZE. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Iluminación mínima: 0.0028 Lux, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 109°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Zoom óptico: 5x, Intervalo de longitud focal: 2.7 - 13.5 mm, Enfoque: Motorizado

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Contro PTZ: Si
Función de recuento de personas: Si
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si**

Alarma de entrada / salida: **Si**

Visualización a distancia: **Si**

Certificación: **CE-LVD:EN60950-1 CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC:47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07**

Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Metal, Plástico**

Funciones de protección: **A prueba de vandalismo, Resistente al agua**

Código IP (International Protection): **IP67**

Código IK: **IK10**

Resistente a la intemperie: **Si**

A prueba de niebla: **Si**

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Iluminación mínima: **0.0028 Lux**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **109°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **57°**

Ángulo de inclinación: **0 - 90°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Balance de blancos: **Auto, Lámpara, Manual, Natural, Exterior**

Velocidad de obturador: **1/3~1/100000 s**

Velocidad de obturación ajustable: **Automático/Manual**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Zoom óptico: **5x**

Número de lentes: **1**

Intervalo de longitud focal: **2.7 - 13.5 mm**

Enfoque: **Motorizado**

Apertura máxima: **1.5**

Distancia de detección (angular): **44 m**

Distancia de detección (tele): **146 m**

Distancia de observación (angular): **18 m**

Distancia de observación (tele): **58 m**

Distancia de reconocimiento (angular): **9 m**

Distancia de reconocimiento (tele): **29 m**

Distancia de identificación (angular): **4 m**

Distancia de identificación (tele): **15 m**

Distancia más cercana de enfoque: **0.8 m**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **50 m**

Tipo de LED: **IR**

Número de LEDs de iluminación: **4**

Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)**

Formato de vídeo soportado: **720p, 1080p**

Velocidad de cuadro: **25 fps**

Señal analógica: **PAL**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Espejo móvil: **Si**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Estabilizador de imagen: **Si**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Rango de bits: **H.264: 32~8192Kbps; H.265: 19~7424Kbps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Smart IR: **Si**

Audio

Canales de entrada de audio: **1 canales**

Canales de salida de audio: **1 canales**

Codecs de voz: **AAC, G.711Mu, G.711a, G.723, G.726**

Red

Ethernet: **Si**

Estándares de red: **IEEE 802.3af**

Protocolos de red compatibles: **HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **20 usuario(s)**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Modo de retransmisión: **Multidifusión, Unicast**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

Memoria interna: **512 MB**

Capacidad de ROM: **128 MB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Seguridad

Detección de movimiento en video: **Si**

Alarma de manipulación activa: **Si**

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Objeto abandonado, Línea de cruce, Detección de rostros, Intrusión, Objeto faltante, Contador de personas, Cambio de escena, Cable de conexión**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Análisis de comportamiento: **Detección de cruce de línea, Detección de entrada en área**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo de energía (máx.): **9.4 W**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **10.3 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **5 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 95%**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**

Peso y dimensiones

Ancho: **273.2 mm**

Profundidad: **95 mm**

Altura: **95 mm**

Peso: **1.11 kg**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **1.51 kg**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/545228/dahua-technology-pro-dh-ipc-hfw5241e-ze-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-exterior-1920-x-1080-pixeles-techoparedtubo>