




HUAWEI eKit S310 Series S310-24T4X Gestionado L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Gris

HUAWEI eKit S310 Series S310-24T4X, Gestionado, L2+, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Montaje en rack, 1U

SKU: 98012381

Información Técnica

Marca: **HUAWEI eKit**

Soporte 10G: **Si**

Montaje en rack: **Si**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Capacidad de conmutación: **128 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Número de módulos SFP instalados: **4**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **24**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Aspectos destacados

HUAWEI eKit S310 Series S310-24T4X. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2+. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24, Número de módulos SFP instalados: 4, Puerto de consola: RJ-45. Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 128 Gbit/s. Montaje en rack, Factor de forma: 1U

Especificaciones

Características de administración
Tipo de interruptor: Gestionado
Capa del interruptor: L2+
Gestionado por la nube: Si
Configuración de ajustes de ubicación (CLI): Si
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Número de módulos SFP instalados: 4
Puerto de consola: RJ-45
Red
Soporte 10G: Si
Adición de vínculos: Si
Soporte VLAN: Si

Número de VLANs: **4094**

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **128 Gbit/s**

Rango de reenvío: **96 Mpps**

Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**

Ruta estática: **Si**

Seguridad

Funciones DHCP: **DHCP client, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 snooping**

Algoritmos de seguridad: **SNMP, SNMPv2, SNMPv3**

Protección contra loops: **Si**

Funciones de multidifusión

Multidifusión, soporte: **Si**

Diseño

Montaje en rack: **Si**

Factor de forma: **1U**

Color del producto: **Gris**

Material de la cubierta: **Metal**

Indicadores LED: **Si**

Código IP (International Protection): **IP20**

Desempeño

Nivel de ruido: **51 Db**

Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Consumo energético: **27.27 W**

Consumo de energía (máx.): **35.04 W**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-5 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 5000 m**

Altitud no operativa: 0 - 5000 m
Peso y dimensiones
Ancho: 442 mm
Profundidad: 220 mm
Altura: 43.6 mm
Empaquetado de datos
Peso del paquete: 3.44 kg

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/545469/huawei-ekit-s310-series-s310-24t4x-gestionado-l2-gigabit-ethernet-101001000-1u-gris>