# HUAWEI eKit S380 Series S380-S8T2T Gestionado Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Gris

HUAWEI eKit S380 Series S380-S8T2T, Gestionado, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Montaje en rack, 1U

SKU: 98012179

## Información Técnica

Marca: **HUAWEI eKit**
Montaje en rack: **Si**
Fuente de energía: **Corriente alterna**
Capacidad de conmutación: **16 Gbit/s**
Tabla de direcciones MAC: **2000 entradas**
Tipo de interruptor: **Gestionado**
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

## Aspectos destacados

HUAWEI eKit S380 Series S380-S8T2T. Tipo de interruptor: Gestionado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas, Capacidad de conmutación: 16 Gbit/s. Montaje en rack, Factor de forma: 1U

## Especificaciones

### Características de administración

Tipo de interruptor: **Gestionado**
Administración basada en web: **Si**

### Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

### Red

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**
Auto-negociación: **Si**
Soporte VLAN: **Si**
Número de VLANs: **16**

### Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **16 Gbit/s**
Tabla de direcciones MAC: **2000 entradas**
Ruta estática: **Si**
Soporte Jumbo Frames: **Si**

### Seguridad

| | |
|---|---|
| Funciones DHCP: | **DHCP server, DHCP client** |
| **Diseño** | |
| Montaje en rack: | **Si** |
| Factor de forma: | **1U** |
| Color del producto: | **Gris** |
| Indicadores LED: | **Si** |
| **Control de energía** | |
| Fuente de energía: | **Corriente alterna** |
| Voltaje de entrada AC: | **100 - 240 V** |
| Frecuencia de entrada AC: | **50/60 Hz** |
| Consumo de energía (máx.): | **10.55 W** |
| **Alimentación a través de Ethernet (PoE)** | |
| Energía sobre Ethernet (PoE): | **No** |
| **Condiciones ambientales** | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): | **0 - 40 °C** |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | **-40 - 70 °C** |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | **5 - 95%** |
| Altitud de funcionamiento: | **0 - 5000 m** |
| Altitud no operativa: | **0 - 5000 m** |
| **Peso y dimensiones** | |
| Ancho: | **442 mm** |
| Profundidad: | **160 mm** |
| Altura: | **43.6 mm** |
| **Empaquetado de datos** | |
| Peso del paquete: | **1.6 kg** |

Link: https://www.mcashop.mx/producto/545485/huawei-ekit-s380-series-s380-s8t2t-gestionado-gigabit-ethernet-101001000-1u-gris

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.