



EZVIZ H8 Pro 3K Esférico Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2880 x 1620 Pixeles Pared/poste

EZVIZ H8 Pro 3K, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Inalámbrico y alámbrico, Pared/poste, Negro, Blanco, Esférico

SKU: CS-H8-R100-1J5WKFL

Información Técnica

Marca: **EZVIZ**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **2**

Máxima resolución: **2880 x 1620 Pixeles**

Total de megapíxeles: **5 MP**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **CC**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Wifi: **Si**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **No**

Factor de forma: **Esférico**

Tipo de montaje: **Pared/poste**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

EZVIZ H8 Pro 3K. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico. Tipo de montaje: Pared/poste, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Esférico. Iluminación mínima: 0.5 Lux, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 89°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 46°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"). Distancia de visión nocturna: 30 m, Distancia de visión nocturna en B/N: 30 m, Distancia de visión nocturna a color: 20 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico
Auto-seguimiento: Si
Puntos predefinidos: Si
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si
Visualización a distancia: Si

DiseñoFactor de forma: **Esférico**Tipo de montaje: **Pared/poste**Color del producto: **Negro, Blanco**Indicadores LED: **Si**Funciones de protección: **Resistente al agua**Resistente a la intemperie: **Si****Cámara fotográfica**Control de desplazamiento de la cámara: **Si**Control de inclinación de la cámara: **Si**Iluminación mínima: **0.5 Lux**Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **89°**Ángulo de visión del objetivo, vertical: **46°**Ángulo de visión de la lente, diagonal: **104°****Sensor de la imagen**Número de sensores: **1**Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**Escaneado progresivo: **Si**Tipo de sensor: **CMOS****Sistema de lentes**Capacidad de zoom: **Si**Número de lentes: **2**Apertura máxima: **1.6****Visión nocturna**Visión nocturna: **Si**Distancia de visión nocturna: **30 m**Distancia de visión nocturna en B/N: **30 m**Distancia de visión nocturna a color: **20 m**Tipo de LED: **IR****Vídeo**Máxima resolución: **2880 x 1620 Píxeles**Total de megapíxeles: **5 MP**Formatos de compresión de video: **H.264, H.265**Velocidad de cuadro: **30 fps**Ajuste de calidad de imagen: **DNR**

Rango de bits: **4 Mbps**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Audio

Sistema de audio: **De 2 vías**

Rango de frecuencia: **2400 - 2483.5 Hz**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Estándares de red: **IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Bluetooth: **No**

Distancia entre canales: **20 MHz**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Seguridad

Construido en la sirena: **Si**

Protección mediante contraseña: **Si**

Algoritmos de seguridad: **WPA-PSK, WPA2-PSK**

Tipo de notificación de alerta: **Notificación de inserción**

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Detección humana, Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)**

Antiparpadeo: **Si**

Latido: **Si**

Marca de agua digital: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía (máx.): **6 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Corriente de salida CC: **1 A**

Condiciones ambientalesIntervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 50 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%****Peso y dimensiones**Ancho: **116 mm**Profundidad: **153.2 mm**Altura: **163.8 mm**Peso: **592 g****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **187 mm**Largo del paquete: **174 mm**Alto del paquete: **186.5 mm**Peso del paquete: **943 g****Sustentabilidad**Cumplimiento de la sustentabilidad: **Si**Certificados de sustentabilidad: **UL ECOLOGO**Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS, UKCA, WEEE****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**Tornillos incluidos: **Si**Plantilla de perforación incluida: **Si**Plantilla de montaje: **Si**Link: <https://www.mcashop.mx/producto/546251/ezviz-h8-pro-3k-esferico-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2880-x-1620-pixeles-paredposte>