



Hikvision DS-2XS2T47G1-LDH/4G/C18S40(4MM) cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 2560 x 1440 Pixeles Pinza de sujeción

Hikvision DS-2XS2T47G1-LDH/4G/C18S40(4MM), Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Chino tradicional, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Estonio, Finlandés,..., FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B, CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:..., Pinza de sujeción

SKU: DS-2XS2T47G1-LDH/4G/C18S40(4MM)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**
 Tipo de sensor: **CMOS**
 Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**
 Total de megapíxeles: **4 MP**
 HDD incorporado: **No**
 Tipo de alimentación: **Batería, CC, Solar**
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
 Colocación compatible: **Exterior**
 Tipo: **Cámara de seguridad IP**
 Wifi: **No**
 Ethernet: **Si**
 Bluetooth: **No**
 Factor de forma: **Bala (forma)**
 Tipo de montaje: **Pinza de sujeción**
 Color del producto: **Negro, Blanco**
 Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Hikvision DS-2XS2T47G1-LDH/4G/C18S40(4MM). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Pinza de sujeción, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Iluminación mínima: 0.0005 Lux, Ángulo de inclinación: -60 - 0°, Rango de paneo: 0 - 360°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3"). Distancia focal fija: 4 mm, Distancia de detección (angular): 82 m, Distancia de observación (angular): 32 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Número de idiomas: 33
Idiomas de soporte: Chino tradicional, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Estonio, Finlandés, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, LAT, Lituano, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, SER, Eslovaco, Esloveno, Sueco, Tailandés, Turco, Ucraniano, Vietnamita

Certificación: **FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B, CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7, *FCC certification is only for the device sold in the North American region and the Latin American region. IC cert**

DiseñoFactor de forma: **Bala (forma)**Tipo de montaje: **Pinza de sujeción**Color del producto: **Negro, Blanco**Código IP (International Protection): **IP67****Cámara fotográfica**Iluminación mínima: **0.0005 Lux**Ángulo de inclinación: **-60 - 0°**Rango de paneo: **0 - 360°**Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s****Sensor de la imagen**Número de sensores: **1**Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3 mm (1 / 3")**Tipo de sensor: **CMOS****Sistema de lentes**Distancia focal fija: **4 mm**Distancia de detección (angular): **82 m**Distancia de observación (angular): **32 m**Distancia de reconocimiento (angular): **16 m**Distancia de identificación (angular): **8 m****Vídeo**Máxima resolución: **2560 x 1440 Píxeles**Total de megapíxeles: **4 MP**Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**Formatos gráficos soportados: **640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440**Reducción de ruido: **Si**Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**Control de tasa de bits: **Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)**Rango de bits: **32 Kbps to 8 Mbps**Compensación de contraluz (BLC): **Si**Compensación de luces altas (HLC): **Si**Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Audio
Formatos de audio soportados: AAC-LC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
Relación señal/ruido (SNR): 52 Db
Red
Ethernet: Si
Protocolos de red compatibles: TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP
Wifi: No
Bluetooth: No
Ranura para tarjeta SIM: Si
Tipo de tarjeta SIM: MicroSIM
Estándares 4G: LTE-TDD & LTE-FDD
Estándares 3G: WCDMA
Número de usuarios: 32 usuario(s)
Nivel de acceso del usuario: Administrador, Operator, Usuario
Vista viva: Si
Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: 6 canales
Medios de almacenaje
HDD incorporado: No
Lector de tarjeta integrado: No
Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 256 GB
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Entrada de micrófono: Si
Seguridad
Protección mediante contraseña: Si
Detección de movimiento en video: Si
Alarma de manipulación activa: Si
Filtro de dirección IP: Si
Características de administración
Navegador web: Si
Botón de restaurar: Si
Control de energía
Tipo de alimentación: Batería, CC, Solar
Consumo de energía (máx.): 6 W

Voltaje de salida CC: **12**

Tecnología de batería: **Litio**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **679 mm**

Profundidad: **443 mm**

Altura: **760 mm**

Peso: **11.6 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **910 mm**

Largo del paquete: **350 mm**

Alto del paquete: **450 mm**

Peso del paquete: **16.2 kg**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/547642/hikvision-ds-2xs2t47g1-ldh4gc18s404mm-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-exterior-2560-x-1440-pixeles-pinza-de-sujecion>