



## Victron Energy CC24/30 cargador de batería Corriente alterna, CC

Victron Energy CC24/30, Sealed Lead Acid (VRLA), Cortocircuito

SKU: CC24/30

### Información Técnica

Marca: **Victron Energy**

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Pilas incluidas: **No**

Color del producto: **Azul**

Tecnología de baterías compatibles: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Numero de baterías soportadas: **3**

Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC**

### Aspectos destacados

Victron Energy CC24/30. Tipo de alimentación: Corriente alterna, CC, Tecnología de baterías compatibles: Sealed Lead Acid (VRLA), Funciones de protección de poder: Cortocircuito. Color del producto: Azul, Material de la cubierta: Aluminio. Voltaje de entrada: 90 - 265 V, Frecuencia de entrada: 45 - 65 Hz, Corriente de carga: 20 A. Ancho: 239 mm, Profundidad: 110 mm, Altura: 437 mm. Cantidad por paquete: 1 pieza(s)

### Especificaciones

<b>Características</b>
Tipo de alimentación: <b>Corriente alterna, CC</b>
Numero de baterías soportadas: <b>3</b>
Tecnología de baterías compatibles: <b>Sealed Lead Acid (VRLA)</b>
Funciones de protección de poder: <b>Cortocircuito</b>
<b>Diseño</b>
Color del producto: <b>Azul</b>
Material de la cubierta: <b>Aluminio</b>
<b>Control de energía</b>
Voltaje de entrada: <b>90 - 265 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>45 - 65 Hz</b>
Corriente de carga: <b>20 A</b>
<b>Batería</b>
Pilas incluidas: <b>No</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-20 - 60 °C</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Ancho: <b>239 mm</b>

Profundidad: **110 mm**

Altura: **437 mm**

Peso: **5 kg**

Contenido del empaque

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Safety regulation & standards

Advertencia de seguridad: **EN 60335-1, EN 60335-2-29, UL 1236**

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/548425/victron-energy-cc2430-cargador-de-bateria-corriente-alterna-cc>