



## Thermaltake CTE C700 Air Midi Tower Blanco

Thermaltake CTE C700 Air, Midi Tower, PC, Blanco, ATX, EATX, Micro ATX, Mini-ITX, ABS, Acero, Juego

SKU: CA-1X7-00F6WN-00

### Información Técnica

Marca: **Thermaltake**

Factor de forma: **Midi Tower**

Color del producto: **Blanco**

Tipo: **PC**

Formas de factor de tarjeta madre soportadas: **ATX, EATX, Micro ATX, Mini-ITX**

Número de puertos 3.5": **7**

Fuente de alimentación incluida: **No**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **2**

Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): **1**

Tamaños de disco duro soportados: **2.5,3.5"**

### Aspectos destacados

Thermaltake CTE C700 Air. Factor de forma: Midi Tower, Tipo: PC, Color del producto: Blanco. Ventiladores frontales instalados: 1x 140 mm, Diámetro de ventiladores frontales soportados: 120,140,200 mm, Diámetro de ventiladores secundarios soportados: 120 mm. Tamaños de disco duro soportados: 2.5,3.5". Ancho: 566.5 mm, Profundidad: 327.6 mm, Altura: 505.5 mm

### Especificaciones

Diseño
Materiales: <b>ABS, Acero</b>
Factor de forma: <b>Midi Tower</b>
Tipo: <b>PC</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Formas de factor de tarjeta madre soportadas: <b>ATX, EATX, Micro ATX, Mini-ITX</b>
Número de puertos 3.5": <b>7</b>
Número de bahías 2.5": <b>6</b>
Ventana lateral: <b>Si</b>
Adecuado para: <b>Juego</b>
Iluminación: <b>Si</b>
Iluminación de color: <b>Multi</b>
Ubicación de iluminación: <b>Ventiladores de la caja</b>
Panel(es) de vidrio templado: <b>Si</b>
Filtro anti-polvo: <b>Si</b>
Botón de encendido/apagado: <b>Si</b>
Altura máxima de la CPU más fresco: <b>19 cm</b>

Máxima longitud de la tarjeta de gráficos: **41 cm**

Máxima longitud de PSU: **22 cm**

#### Fuente de alimentación

Fuente de alimentación incluida: **No**

#### Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **2**

Número de puertos USB Tipo C: **1**

Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): **1**

Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: **Si**

#### Enfriamiento

Ventiladores frontales instalados: **1x 140 mm**

Número de ventiladores frontales soportados (max.): **3**

Diámetro de ventiladores frontales soportados: **120,140,200 mm**

Número de ventiladores laterales soportados (max.): **1**

Diámetro de ventiladores secundarios soportados: **120 mm**

Ventiladores traseros instalados: **1x 140 mm**

Número de ventiladores posteriores soportados: **3**

Diámetro de ventiladores traseros soportados: **120,140 mm**

Ventiladores superiores instalados: **1x 140 mm**

Número de ventiladores superiores soportados: **3**

Diámetros de ventiladores superiores soportados: **120,140 mm**

Número de ventiladores inferiores soportados (max.): **3**

Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados: **120,140 mm**

Velocidad de ventilador: **0 - 1500 RPM**

Tamaños de radiador delantero compatibles: **120,140,240,280,360,420 mm**

Tamaños compatibles con el ventilador del radiador inferior: **120,140,240,280,360 mm**

Tamaños de radiador trasero compatibles: **120,140,240,280,360,420 mm**

#### Medios de almacenaje

Tamaños de disco duro soportados: **2.5,3.5"**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **566.5 mm**

Profundidad: **327.6 mm**

Altura: **505.5 mm**

Peso: **15.8 kg**