

smartbitt



Smartbitt UPS On-line tower 6KVA sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 5400 W

Smartbitt UPS On-line tower 6KVA, Doble conversión (en línea), 6 kVA, 5400 W, Seno, 110 V, 300 V

SKU: SBOL6KT-2(6KVA)

Información Técnica

Marca: **Smartbitt**

Color del producto: **Negro**

Factor de forma: **Tower**

Voltaje de entrada de operación (min): **110 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **300 V**

Forma de onda: **Seno**

Frecuencia de entrada: **50 Hz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **6 kVA**

Potencia de salida: **5400 W**

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Aspectos destacados

Smartbitt UPS On-line tower 6KVA. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 6 kVA, Potencia de salida: 5400 W. Capacidad de la batería: 7 Ah, Voltaje de la pila: 12 V, Tiempo típico de respaldo a carga completa: 6 min. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Tipo de enfriamiento: Activo. Ancho: 250 mm, Profundidad: 592 mm, Altura: 576 mm. Tipo de batería: 12 V-7 AH

Especificaciones

Características

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Capacidad de potencia de salida (VA): **6 kVA**

Potencia de salida: **5400 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **110 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **300 V**

Frecuencia de entrada: **50 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **100 V**

Voltaje de operación de salida (máx.): **240 V**

Regulación de la frecuencia de salida: **0.1 Hz**

Regulación del voltaje de salida: **1%**

Máxima corriente: **4 A**

Número de fases de entrada: **1**

Número de fases de salida: **1**

Eficiencia: **89%**

Factor de poder: **0.99**

Factor de cima: **3:1**

Nivel de ruido: **55 Db**

Protección de sobrecarga: **Si**

Funciones de protección de poder: **Descarga de la batería, Sobrecarga, Cortocircuito**

Alarma(s) audibles: **Si**

Modos de alarma audibles: **Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Puerto - RS-232: **1**

Batería

Capacidad de la batería: **7 Ah**

Voltaje de la pila: **12 V**

Numero de baterías soportadas: **20**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **6 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **15 min**

Tiempo de recarga de la batería: **7 h**

Diseño

Factor de forma: **Tower**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Estado**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **250 mm**

Profundidad: **592 mm**

Altura: **576 mm**

Peso: **25 kg**

Otras características

Tipo de batería: **12 V-7 AH**

Link: <https://mcashop.mx/producto/557983/smartbitt-ups-on-line-tower-6kva-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-5400-w>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.