



## CyberPower LCD OLS6KERT5U-NEMA sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 6 kVA 6000 W 4 salidas AC

CyberPower LCD OLS6KERT5U-NEMA, Doble conversión (en línea), 6 kVA, 6000 W, 110 V, 300 V, 50/60 Hz

SKU: OLS6KERT5U-NEMA

### Información Técnica

Marca: **CyberPower**

Color del producto: **Negro**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Voltaje de entrada de operación (min): **110 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **300 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **6 kVA**

Potencia de salida: **6000 W**

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

### Aspectos destacados

CyberPower LCD OLS6KERT5U-NEMA. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 6 kVA, Potencia de salida: 6000 W. Tipo de salida AC: NEMA L6-20R, NEMA L6-30R, Cantidad de salidas AC: 4 salidas AC. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Metal. Certificación: CE, ????. Ancho: 433 mm, Profundidad: 661 mm, Altura: 213.5 mm

### Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>Doble conversión (en línea)</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>6 kVA</b>
Potencia de salida: <b>6000 W</b>
Voltaje de entrada de operación (min): <b>110 V</b>
Voltaje de entrada de operación (máx.): <b>300 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>50/60 Hz</b>
Máxima corriente: <b>30 A</b>
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: <b>NEMA L6-20R, NEMA L6-30R</b>
Cantidad de salidas AC: <b>4 salidas AC</b>
Puerto - RS-232: <b>1</b>
Diseño
Factor de forma: <b>Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre</b>
Material de la cubierta: <b>Metal</b>

Capacidad del rack: <b>5U</b>
Tipo de enfriamiento: <b>Activo</b>
Ventilador integrado: <b>Si</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>0 - 40 °C</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-15 - 45 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>0 - 95%</b>
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: <b>0 - 95%</b>
<b>Certificados</b>
Certificación: <b>CE, ???</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Ancho: <b>433 mm</b>
Profundidad: <b>661 mm</b>
Altura: <b>213.5 mm</b>
Peso: <b>67 kg</b>
<b>Empaquetado de datos</b>
Ancho del paquete: <b>575 mm</b>
Largo del paquete: <b>890 mm</b>
Alto del paquete: <b>489 mm</b>
Peso del paquete: <b>75 kg</b>

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/594012/cyberpower-lcd-ols6kert5u-nema-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-6-kva-6000-w-4-salidas-ac>