



Hikvision DS-KIS212 sistema de intercomunicación de video 17.8 cm (7") Gris, Blanco

Hikvision DS-KIS212, 17.8 cm (7"), TFT, 1024 x 600 Pixeles, 1280 x 720 Pixeles, 60 fps, 130°

SKU: DS-KIS212

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Color del producto: **Gris, Blanco**

Color: **Si**

Altavoz: **Si**

Número de pantallas soportadas: **1**

Número máximo de cámaras soportadas: **1**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Unidad de interiores incluida: **Si**

Unidad de exteriores incluida: **Si**

Diagonal de la pantalla: **17.8 cm (7")**

Aspectos destacados

Hikvision DS-KIS212. Diagonal de la pantalla: 17.8 cm (7"), Tecnología de visualización: TFT, Resolución de la pantalla: 1024 x 600 Pixeles. Máxima resolución de video: 1280 x 720 Pixeles, Velocidad máxima de cuadro: 60 fps, Ángulo de visión, horizontal: 130°. Distancia de visión nocturna: 3 m, Tipo de LED: IR. Tipo de dirección de micrófono: Omnidireccional. Color del producto: Gris, Blanco, Material de la carcasa de la unidad de exterior: Plástico, Tipo de control: Botones

Especificaciones

Detalles técnicos
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Color: Si
Altavoz: Si
Número de pantallas soportadas: 1
Número máximo de cámaras soportadas: 1
Montaje de pared: Si
Micrófono incorporado: Si
Número de botones: 5 botones
Exhibición
Diagonal de la pantalla: 17.8 cm (7")
Tecnología de visualización: TFT
Resolución de la pantalla: 1024 x 600 Pixeles
Cámara fotográfica
Máxima resolución de video: 1280 x 720 Pixeles
Velocidad máxima de cuadro: 60 fps

Ángulo de visión, horizontal: 130°
Ángulo de visión, vertical: 70°
Modo día / noche: Si
Visión nocturna
Visión nocturna: Si
Distancia de visión nocturna: 3 m
Tipo de LED: IR
Audio
Altavoces incorporados: Si
Tipo de dirección de micrófono: Omnidireccional
Diseño
Color del producto: Gris, Blanco
Material de la carcasa de la unidad de exterior: Plástico
Tipo de control: Botones
Control de energía
Tipo de potencia de la unidad de interiores: CC
Tipo de potencia de la unidad de exteriores: CC
Voltaje de salida de adaptador AC: 12 V
Voltaje de funcionamiento (apertura de puertas): 30 V
Corriente de funcionamiento (apertura de puertas): 1 A
Consumo de energía (máx.): 4 W
Condiciones ambientales
Temperatura de funcionamiento de la estación de control principal (T-T): -10 - 55 °C
Temperatura de funcionamiento del videoportero (T-T): -30 - 60 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: 10 - 90 °C
Peso y dimensiones
Ancho: 178 mm
Profundidad: 19 mm
Altura: 132 mm
Dimensiones de la estación de puerta (AxDxA): 51 x 20 x 136 mm
Empaquetado de datos
Unidad de interiores incluida: Si
Unidad de exteriores incluida: Si

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/595110/hikvision-ds-kis212-sistema-de-intercomunicacion-de-video-178-cm-7-gris-blanco>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.