

## HP FX700 4.1 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe

HP FX700, 4.1 TB, M.2, 7200 MB/s

SKU: 8U2N7AA

### Información Técnica

Marca: **HP**

Velocidad de lectura: **7200 MB/s**

Velocidad de escritura: **6200 MB/s**

Factor de formato SSD: **M.2**

NVMe: **Si**

Componente para: **PC/computadora portátil**

Interfaz: **PCI Express 4.0**



### Aspectos destacados

HP FX700. SDD, capacidad: 4.1 TB, Factor de formato SSD: M.2, Velocidad de lectura: 7200 MB/s, Velocidad de escritura: 6200 MB/s, Componente para: PC/computadora portátil

### Especificaciones

Características
Versión NVM Express (NVMe): <b>2.0</b>
SDD, capacidad: <b>4.1 TB</b>
Factor de formato SSD: <b>M.2</b>
Interfaz: <b>PCI Express 4.0</b>
NVMe: <b>Si</b>
Componente para: <b>PC/computadora portátil</b>
Tamaño de la SSD M.2: <b>2280 (22 x 80 mm)</b>
Velocidad de lectura: <b>7200 MB/s</b>
Velocidad de escritura: <b>6200 MB/s</b>
Lectura aleatoria (4KB): <b>1000000 IOPS</b>
Escritura aleatoria (4KB): <b>820000 IOPS</b>
Tiempo medio entre fallos: <b>2000000 h</b>
calificación TBW: <b>200</b>
Control de energía
Consumo promedio de energía (lectura): <b>4.35 W</b>
Consumo promedio de energía (escritura): <b>3.63 W</b>
Consumo de energía (espera): <b>0.4065 W</b>
Peso y dimensiones
Ancho: <b>80 mm</b>
Profundidad: <b>2.4 mm</b>

Altura: **22 mm**

Peso: **10 g**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 70 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 85 °C**

#### Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

#### Otras características

Periodo de garantía: **5 Año(s)**

Certificados de cumplimiento: **BSMI, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), KCC, RCM, RoHS, VCCI**

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/595126/hp-fx700-41-tb-m2-pci-express-40-nvme>