

ViewSonic



Viewsonic CDE8630 pantalla de señalización Pantalla plana de señalización digital 2.18 m (86") LCD 450 cd / m² 4K Ultra HD Negro Procesador incorporado Android 11 24/7

Viewsonic CDE8630, Pantalla plana de señalización digital, 2.18 m (86"), LCD, 3840 x 2160 Píxeles, 24/7

SKU: CDE8630

Información Técnica

Marca: **ViewSonic**

Pantalla táctil: **No**

Diagonal de la pantalla: **2.18 m (86")**

Resolución de la pantalla: **3840 x 2160 Píxeles**

Brillo de pantalla: **450 cd / m²**

Tipo HD: **4K Ultra HD**

Tecnología de visualización: **LCD**

Utilizar con: **Universal**

Ethernet: **Si**

Puerto DVI: **No**

Wifi: **No**

Puerto USB: **Si**

Número de puertos HDMI: **3**

montaje VESA: **Si**

Colocación compatible: **Interior**

Color del producto: **Negro**

Diseño de producto: **Pantalla plana de señalización digital**

Altavoces incorporados: **Si**

Consumo energético: **365 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Sistema informático: **Si**

Procesador incorporado: **Si**

Aspectos destacados

Viewsonic CDE8630. Diseño de producto: Pantalla plana de señalización digital. Diagonal de la pantalla: 2.18 m (86"), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles, Brillo de pantalla: 450 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Sistema operativo instalado: Android 11. Color del producto: Negro

Especificaciones

Exhibición

Tipo de panel: **ADS**

Tipo de retro iluminación LED: **Direct-LED**

Diagonal de la pantalla: **2.18 m (86")**

Tecnología de visualización: **LCD**

Resolución de la pantalla: **3840 x 2160 Píxeles**

Brillo de pantalla: **450 cd / m²**

Tipo HD: **4K Ultra HD**

Pantalla táctil: **No**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Tiempo de respuesta: **8 ms**

Razón de contraste (típica): **1200:1**

Relación de contraste (dinámico): **5000:1**

Ángulo de visión, horizontal: **178°**

Ángulo de visión, vertical: **178°**

Número de colores de la pantalla: **1.07 mil millones de colores**

Vida útil de la pantalla: **50000 h**

Rango de actualización nativa: **60 Hz**

Índice de niebla: **25%**

Dureza de la superficie: **3H**

Puertos e Interfaces

Número de puertos HDMI: **3**

Versión HDMI: **2.0/2.1**

Cantidad de puertos de entrada HDMI: **2**

Cantidad de puertos de salida HDMI: **1**

Puerto DVI: **No**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB: **3**

Versión USB: **2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**

Tipo de conector USB: **USB tipo A, USB Tipo C**

Ethernet: **Si**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Wifi: **No**

Interfase RS-232: **Si**

Ranura para módulo OPS: **Si**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Número de altavoces incorporados: **2**

Potencia estimada RMS: **20 W**

Diseño

Diseño de producto: **Pantalla plana de señalización digital**

Colocación compatible: **Interior**

Orientación: **Horizontal/Vertical**

Color del producto: **Negro**

Forma de la pantalla: **Plana**

montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **800 x 400 mm**

Ancho del marco (inferior): **1.5 cm**

Ancho del marco (lateral): **1.5 cm**

Ancho del marco (superior): **1.5 cm**

Pantalla antirreflejante: **Si**

Tipo de montaje: **Pared**

Desempeño

Utilizar con: **Universal**

Horas de funcionamiento (horas/días): **24/7**

HDCP: **Si**

HDCP versión: **2.2**

Control de energía

Consumo energético: **365 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Consumo de energía (máx.): **510 W**

Clase de eficiencia energética (SDR): **G**

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **318 kWh**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Escala de eficiencia energética: **De A a G**

Sistema de cómputo

Sistema informático: **Si**

Tipo de sistema informático: **Sistema en chip (SoC)**

Procesador incorporado: **Si**

Frecuencia del procesador: **1.5 GHz**

Núcleos del procesador: **4**

Memoria interna: **4 GB**

Modelo de gráficos en tarjeta: **ARM Mali-G52**

Capacidad de almacenamiento interno: **32 GB**

Sistema operativo instalado: **Android 11**

Peso y dimensionesAncho de la pantalla: **1930.8 mm**Profundidad de pantalla: **81.6 mm**Altura de pantalla: **1101 mm**Peso de pantalla: **43.2 kg****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **2110 mm**Largo del paquete: **225 mm**Alto del paquete: **1227 mm**Peso del paquete: **60.8 kg****Contenido del empaque**Control remoto incluido: **Si**Pilas incluidas: **Si**Cables incluidos: **Corriente alterna, HDMI, USB Tipo C**Kit de montaje: **Si****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 80%****Certificados**Certificación: **cTUus, FCC, Energy Star 8.0, RoHS, Mexico NOM, Mexico Energy****Detalles técnicos**Ranura OPS: **1****Otras características**Guía de configuración rápida: **Si**

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/597943/viewsonic-cde8630-pantalla-de-senalizacion-pantalla-plana-de-senalizacion-digital-218-m-86-lcd-450-cd-m2-4k-ultra-hd-negro-procesador-incorporado-android-11-247>