



## Ruijie Networks RG-ES110FG-P dispositivo de redes No administrado L2 Fast Ethernet (10/100) Energía sobre Ethernet (PoE)

Ruijie Networks RG-ES110FG-P, No administrado, L2, Fast Ethernet (10/100), Bidireccional completo (Full duplex), Energía sobre Ethernet (PoE)

SKU: RG-ES110FG-P

### Información Técnica

Marca: **Ruijie Networks**

Soporte 10G: **No**

Montaje en rack: **No**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Capacidad de conmutación: **5.6 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**

Tipo de interruptor: **No administrado**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **10**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

## Aspectos destacados

### Especificaciones

#### Características de administración

Tipo de interruptor: **No administrado**

Capa del interruptor: **L2**

#### Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **10**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**

Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre): **8**

Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: **2**

#### Red

Soporte 10G: **No**

Bidireccional completo (Full duplex): **Si**

Medio dúplex: **Si**

Soporte de control de flujo: **Si**

Auto MDI / MDI-X: **Si**

Auto-negociación: **Si**

#### Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **5.6 Gbit/s**

Rango de reenvío: **4.17 Mpps**

Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**

#### Diseño

Montaje en rack: **No**

**Desempeño**

Memoria Flash: **2 MB**

Tiempo medio entre fallos: **200000 h**

**Control de energía**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Funciones de protección de poder: **Protección contra sobrevoltaje**

**Alimentación a través de Ethernet (PoE)**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **8**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **110 W**

**Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 45 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

**Peso y dimensiones**

Ancho: **166 mm**

Profundidad: **132.6 mm**

Altura: **43 mm**

Peso: **970 g**

**Certificados**

Certificados de cumplimiento: **CE, RoHS**

Link: <https://mcashop.mx/producto/598464/ruijie-networks-rg-es110fg-p-dispositivo-de-redes-no-administrado-l2-fast-ethernet-10100-energia-sobre-ethernet-poe>