



## TP-Link SX6632YF dispositivo de redes Gestionado L2+/L3 Negro

TP-Link SX6632YF, Gestionado, L2+/L3, Montaje en rack

SKU: SX6632YF

### Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Soporte 10G: **Si**

Estándares de red: **IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ah**

Montaje en rack: **Si**

Apilable: **Si**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Capacidad de conmutación: **820 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **128000 entradas**

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **No**

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

### Aspectos destacados

TP-Link SX6632YF. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2+/L3. Puerto de consola: RJ-45. Tabla de direcciones MAC: 128000 entradas, Capacidad de conmutación: 820 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ah. Montaje en rack

### Especificaciones

Características de administración
Tipo de interruptor: <b>Gestionado</b>
Capa del interruptor: <b>L2+/L3</b>
Calidad de servicio (QoS) soporte: <b>Si</b>
Administración basada en web: <b>Si</b>
Gestionado por la nube: <b>Si</b>
Inspección ARP: <b>Si</b>
Puertos e Interfaces
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>No</b>
Cantidad de ranuras del módulo SFP: <b>6</b>
Cantidad de ranuras del módulo SFP+: <b>26</b>
Cantidad de puertos USB tipo A: <b>2</b>
Número de puertos USB Tipo C: <b>1</b>
Número de puertos de gestión: <b>1 pieza(s)</b>
Puerto de consola: <b>RJ-45</b>
Red

Estándares de red: **IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ah**

Soporte 10G: **Si**

Espejeo de puertos: **Si**

Ruteo de IP: **Si**

Soporte VLAN: **Si**

Funciones de LAN virtual: **MAC address-based VLAN, Multicast VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Voice VLAN**

#### Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **820 Gbit/s**

Rango de reenvío: **610.1 Mpps**

Tabla de direcciones MAC: **128000 entradas**

Soporte Jumbo Frames: **Si**

Marcos jumbo: **9000**

Memoria intermedia de paquetes: **8 MB**

#### Seguridad

Funciones DHCP: **DHCP Option 82**

Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**

IGMP: **Si**

Filtro de direcciones MAC: **Si**

Seguridad de puerto estático: **Si**

Soporte SSH/SSL: **Si**

#### Funciones de multidifusión

Multidifusión, soporte: **Si**

#### Protocolos

Protocolos de gestión: **SNMPv1/v2c/v3**

#### Diseño

Montaje en rack: **Si**

Apilable: **Si**

Color del producto: **Negro**

Número de ventiladores: **4 Ventilador(es)**

#### Desempeño

Requisitos mínimos del sistema: **Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ / Windows 7/8/10/11, MAC® OS, NetWare®, UNIX®/Linux.**

#### Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Suministro de energía redundante (RPS), soporte: **Si**

Número de fuentes de alimentación: **2**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-5 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **440 mm**

Profundidad: **380 mm**

Altura: **44 mm**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **Corriente**

Guía de configuración rápida: **Si**

Estante de montaje: **Si**

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/599895/tp-link-sx6632yf-dispositivo-de-redes-gestionado-l2l3-negro>