



Vertiv Liebert PSL-1500 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1.5 kVA 900 W 8 salidas AC

Vertiv Liebert PSL-1500, Línea interactiva, 1.5 kVA, 900 W, Seno, 92 V, 145 V

SKU: PSL-1500

Información Técnica

Marca: **Vertiv**

Color del producto: **Negro**

Factor de forma: **Compacto**

Voltaje de entrada de operación (min): **92 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **145 V**

Forma de onda: **Seno**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.5 kVA**

Potencia de salida: **900 W**

Topología UPS: **Línea interactiva**

Aspectos destacados

Vertiv Liebert PSL-1500. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1.5 kVA, Potencia de salida: 900 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC, Tipo de puerto USB: USB Tipo B. Capacidad de la batería: 9 Ah, Voltaje de la pila: 12 V, Tiempo típico de respaldo a carga completa: 55 min. Factor de forma: Compacto, Color del producto: Negro. Ancho: 146 mm, Profundidad: 397 mm, Altura: 205 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 1.5 kVA
Potencia de salida: 900 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (min): 92 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 145 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 99 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 132 V
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
Regulación del voltaje de salida: 1%
Tiempo de respuesta: 10 ms
Número de fases de entrada: 1
Número de fases de salida: 1

Nivel de ruido: **40 Db**

Funciones de protección de poder: **Descarga de la batería, Sobrevoltaje, Sobrecarga, Cortocircuito, Bajo voltaje**

Alarma(s) audibles: **Si**

Modos de alarma audibles: **Suena una alarma cuando cambia a la batería, Reemplazo de batería, Alarma de batería baja**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Tipo de puerto USB: **USB Tipo B**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Batería

Capacidad de la batería: **9 Ah**

Voltaje de la pila: **12 V**

Numero de baterías soportadas: **2**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **55 min**

Tiempo de recarga de la batería: **6 h**

Diseño

Factor de forma: **Compacto**

Color del producto: **Negro**

Indicadores LED: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 90%**

Contenido del empaque

Manual: **Si**

Peso y dimensiones

Ancho: **146 mm**

Profundidad: **397 mm**

Altura: **205 mm**

Peso: **11.1 kg**

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/601804/vertiv-liebert-psl-1500-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-15-kva-900-w-8-salidas-ac>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.