



Vertiv Liebert PSL-650 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0.65 kVA 360 W 6 salidas AC

Vertiv Liebert PSL-650, Línea interactiva, 0.65 kVA, 360 W, Seno, 92 V, 145 V

SKU: PSL-650

Información Técnica

Marca: **Vertiv**

Color del producto: **Negro**

Factor de forma: **Compacto**

Voltaje de entrada de operación (min): **92 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **145 V**

Forma de onda: **Seno**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.65 kVA**

Potencia de salida: **360 W**

Topología UPS: **Línea interactiva**

Aspectos destacados

Vertiv Liebert PSL-650. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 0.65 kVA, Potencia de salida: 360 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC, Tipo de puerto USB: USB Tipo B. Capacidad de la batería: 7 Ah, Voltaje de la pila: 12 V, Tiempo típico de respaldo a carga completa: 25 min. Factor de forma: Compacto, Color del producto: Negro. Ancho: 100 mm, Profundidad: 287 mm, Altura: 142 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 0.65 kVA
Potencia de salida: 360 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (min): 92 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 145 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 99 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 132 V
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
Regulación del voltaje de salida: 1%
Tiempo de respuesta: 10 ms
Número de fases de entrada: 1
Número de fases de salida: 1
Nivel de ruido: 40 Db

Funciones de protección de poder: **Descarga de la batería, Sobrevoltaje, Sobrecarga, Cortocircuito, Bajo voltaje**

Alarma(s) audibles: **Si**

Modos de alarma audibles: **Suena una alarma cuando cambia a la batería, Reemplazo de batería, Alarma de batería baja**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Tipo de puerto USB: **USB Tipo B**

Puertos de módem (RJ-11): **2**

Batería

Capacidad de la batería: **7 Ah**

Voltaje de la pila: **12 V**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **25 min**

Tiempo de recarga de la batería: **6 h**

Diseño

Factor de forma: **Compacto**

Color del producto: **Negro**

Indicadores LED: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 90%**

Contenido del empaque

Manual: **Si**

Peso y dimensiones

Ancho: **100 mm**

Profundidad: **287 mm**

Altura: **142 mm**

Peso: **4.25 kg**

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/601844/vertiv-liebert-psl-650-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-065-kva-360-w-6-salidas-ac>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.