



V-SOL V1600XG02 terminal de líneas ópticas

V-SOL V1600XG02, 208 Gbit/s, 16000 entradas, L2, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, 100 - 240 V, 36 - 75 V

SKU: V1600XG02

Información Técnica

Marca: **V-Sol**

Estándares de red: **IEEE 802.1D, IEEE 802.1w**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Aspectos destacados

V-SOL V1600XG02. Capacidad de conmutación: 208 Gbit/s, Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capa del interruptor: L2. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1w. Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Rango de voltaje DC: 36 - 75 V, Consumo de energía (máx.): 40 W. Ancho: 200 mm, Profundidad: 442 mm, Altura: 43.6 mm

Especificaciones

Características

Capacidad de conmutación: **208 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**

Capa del interruptor: **L2**

DHCP, servidor: **Si**

Relé DHCP: **Si**

Opción DHCP 82: **Si**

Multidifusión, soporte: **Si**

Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**

Puertos e Interfaces

Estándares de red: **IEEE 802.1D, IEEE 802.1w**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Número de puertos GPON: **2**

Cantidad de puertos SFP/SFP+: **2**

Control de energía

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Rango de voltaje DC: **36 - 75 V**

Consumo de energía (máx.): **40 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **200 mm**

Profundidad: **442 mm**

Altura: **43.6 mm**

Peso: **2.48 kg**

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/601850/v-sol-v1600xg02-terminal-de-lineas-opticas>