



Arduino Nano 33 IoT placa de desarrollo

Arduino Nano 33 IoT, ATSAMD21G18, 48 MHz, 256 KB, 32 KB, 21 V, 3.3 V

SKU: ABX00027

Información Técnica

Marca: **Arduino**

Dimensiones del tablero: **45 x 18 mm**

Cantidad de puertos USB: **1**

Aspectos destacados

Arduino Nano 33 IoT. Modelo de microcontrolador: ATSAMD21G18, Frecuencia microcontroladores: 48 MHz. Memoria flash (microcontrolador): 256 KB, SRAM (memoria de acceso aleatorio estática): 32 KB. Voltaje de entrada DC: 21 V, Voltaje de operación: 3.3 V, Corriente CC por pin E/S: 7 mA. Dimensiones del tablero: 45 x 18 mm, Peso: 5 g

Especificaciones

Procesador

Modelo de microcontrolador: **ATSAMD21G18**

Frecuencia microcontroladores: **48 MHz**

Memoria

Memoria flash (microcontrolador): **256 KB**

SRAM (memoria de acceso aleatorio estática): **32 KB**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB: **1**

Número de clavijas digitales E/S: **14**

Número de clavijas analógicas E/S: **9**

Pines digitales PWM de E/S: **11**

UART: **Si**

Interfaz SPI: **Si**

Interfaz I2S: **Si**

Control de energía

Voltaje de entrada DC: **21 V**

Voltaje de operación: **3.3 V**

Corriente CC por pin E/S: **7 mA**

Peso y dimensiones

Dimensiones del tablero: **45 x 18 mm**

Peso: **5 g**

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/602124/arduino-nano-33-iot-placa-de-desarrollo>